

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI

ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI | Konwerter do integracji opraw DALI z systemami sterowania opartymi na Zigbee

Obszary zastosowań

- Smart Homes
- Offices



Zalety produktu

- Support standard DALI and DALI DT8 (Tunable White) control gears
- Automatic operating mode detection after each restart
- Zigbee 3.0 certified including enhanced security standard
- Synchron switching and dimming of up to 8 DALI control gears
- Reliable dimming through digital control of the drivers

Cechy produktu


- Integrated Zigbee transceiver module
- DALI interface for addressed or broadcast operation
- Outputs with electronical reversible overtemperature, short-circuit, overload protection

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	1,00 W
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz

WYMIARY I WAGA



Długość	108,00 mm
Szerokość	30,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	30.00 mm
Wysokość	21,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	21.00 mm
Masa produktu	40,00 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+60 °C
------------------------------	--------------

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba wyjść kontrolnych	1
--------------------------	---

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
Interfejs ściemnialny	DALI / ZigBee
Typ instalacji	Oprawa oświetleniowa zintegrowana/Montaż niezależny
Pasma transmisji	15 m

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

Wypożażenie / Akcesoria

- 1-2 DALI control gears in addressed mode
- 3-8 DALI control gears in broadcast mode
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	Zigbee 3.0 DALI CONV LI
	Rozszerzona instrukcja instalacji	Quick Installation Guide Vlvares Zigbee
	Deklaracje zgodności	ZigBee 3.0 DALI CONV LI 2019 9C1 3793701 (EN)
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4062172044776	Składane pudełko 1	160 mm x 35 mm x 40 mm	52.00 g	0.22 dm ³
4062172044783	Karton wysyłkowy 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1412.00 g	7.86 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.