

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

VIVARES ZB COUPLER

VIVARES ZB COUPLER 220-240 | Zigbee 3.0 pushbutton coupler do integracji standardowych przełączników z bezprzewodowym systemem sterowania oświetleniem



Obszary zastosowań

- Biura
- Korytarze
- Sale lekcyjne
- Pomieszczenia szkoleniowe
- Schody
- Pomieszczenia sanitarne

Zalety produktu

- Współpracuje z VIVARES ZB Control & Components
- 4 w pełni programowalne wejścia do indywidualnego sterowania
- Pokoje kontrolne, grupy, urządzenia i sceny przywołania
- Małe wymiary pozwalają na montaż w standardowej puszcze podtynkowej
- Szybki i łatwy montaż bez dodatkowych przewodów sterujących

Cechy produktu

- Łącznik przycisków " Pushbutton coupler" z bezprzewodową technologią Zigbee 3.0
- Możliwa praca z sieci AC lub DC




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	0,30 W
Napięcie znamionowe	100...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz

WYMIARY I WAGA



Długość	50,00 mm
Szerokość	43,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	43.00 mm
Wysokość	15,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	15.00 mm
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0.5...1.5 mm ²
Masa produktu	23,7 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
Materiał osłony	Poliwęglany

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+45 °C
Zakres temperatury pracy [PIM]	-20...+45 °C
Wilgotność względna podczas pracy	10...95 %

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba wyjść kontrolnych	4
--------------------------	---

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
-------------	-----

Interfejs ściemnialny	Zigbee 3.0
Typ instalacji	Montaż w zabudowie
Pasmo transmisji	10 m ¹⁾

1) Dotyczy instalacji w pomieszczeniach

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	RoHS / TUV / REACH
Typ zabezpieczenia	IP20

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	VIVARES ZB COUPLER
	Rozszerzona instrukcja instalacji	Quick Installation Guide Vlvares Zigbee
	Informacje prawne	Legal Insert VIVARES ZB_Sensor_PB_Coupler
	Deklaracje zgodności	VIVARES ZB COUPLER

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075463806	Składane pudełko 1	55 mm x 55 mm x 35 mm	33.70 g	0.11 dm ³
4058075463813	Karton wysyłkowy 10	190 mm x 114 mm x 60 mm	422.00 g	1.30 dm ³
4058075575486	Karton wysyłkowy 200	400 mm x 248 mm x 330 mm	9640.00 g	32.74 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.