

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-8

INFRARED CEILING INTEGRATION

SENSOR DALI-2 LIGHT-PRESENCE-8 INFRARED CEILING INTEGRATION | Urządzenie wejściowe DALI-2, czujnik obecności na podczerwień z detekcją ruchu w promieniu 8 m



Obszary zastosowań

- Otwarte przestrzenie biurowe
- Pomieszczenia konferencyjne, magazynowe i socjalne
- Sale lekcyjne
- Schody

Zalety produktu

- Czujnik światła do 2000 lx
- Szybki i łatwy montaż za pomocą zacisków sprężynowych
- Zintegrowany zasilacz magistrali DALI (nie wymaga podłączenia do sieci)
- Do linii DALI można podłączyć kilka czujników
- Można zintegrować z systemami oświetlenia i zarządzania budynkiem obsługującymi czujniki DALI-2
- Kompatybilny z systemem sterowania oświetleniem LEDVANCE VIVARES DALI
- Zawiera przesłonę, która optymalizuje obszar wykrywania czujnika

Cechy produktu

- Certyfikowany czujnik światła i obecności DALI-2 do montażu sufitowego
- Wykrywanie obecności za pomocą pasywnego elementu IR
- Wysokość detekcji do 4 m
- Duży obszar detekcji do 8 m
- Wyświetlacz funkcji z LED

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	0,10 W
Napięcie znamionowe	10...22,5 V
Częstotliwość sieciowa	0 Hz

WYMIARY I WAGA



Długość	105,00 mm
Odległość otworów montażowych, długość	66.00 mm
Szerokość	105,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	105.00 mm
Wysokość	67,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	67.00 mm
Średnica	105,00 mm
Przekrój przewodu, strona wejściowa	1.0...2.5 mm ²
Długość przewodu, strona wejściowa	6...8 mm
Masa produktu	116,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
----------------	-------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+45 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	75 °C
Zakres temperatury pracy [PIM]	-20...+45 °C

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Interfejs ściemnialny	DALI-2
Maks. wysokość instalacji	4 m
Obszar detekcji	8 m
Maksymalny obszar wykrywania obecności	8 m
Kąt detekcji	360 °

Typ instalacji	Zwieszenie
Zakres pracy, czujnik światła	5...2000 lx

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

AKCESORIA OPCJONALNE

Obraz produktu	Nazwa produktu	EAN
	SENSOR CEILING MOUNTING KIT	4058075843905

Wyposażenie / Akcesoria

– Montaż natynkowy za pomocą SENSOR CM KIT

MATERIAŁY DO POBRANIA




Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	SENSOR DALI 2 LS PD IR CI
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Deklaracje zgodności	SENSOR DALI 2 LS PD

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075841949	Składane pudełko 1	123 mm x 123 mm x 95 mm	226.00 g	1.44 dm ³
4058075841956	Karton wysyłkowy 24	525 mm x 390 mm x 215 mm	6244.00 g	44.02 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



H	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m
Ø A	3.0m	4.0m	4.5m	—
Ø B	6.0m	8.0m	9.0m	12.0m

Odnosińniki / linki

– Aktualne informacje można znaleźć na stronie www.ledvance.com/light-management-systems

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.