

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

HB P 75W 865 110DEG IP66 PS

HIGH BAY GEN 5 | Oprawy High-bay o skuteczności świetlnej do 181 lm/W i niskim wskaźniku UGR



PERFOR-
MANCE
CLASS

Obszary zastosowań

- Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych typu High Bay do lamp rtęciowych lub metalohalogenkowych
- Magazyny, hale logistyczne
- Przemysł
- Wysokie pomieszczenia (np.: centra handlowe, lotniska, budynki komercyjne, hale)

Zalety produktu

- Wysoka wszechstronność dzięki wybieranym stopniom mocy (Multi Lumen) na obudowie
- Poprawiona wartość UGR w porównaniu do poprzednich generacji, aż do $UGR \leq 19$ ($<150W$, 70°) w połączeniu z odbłyśnikiem
- Wysoka skuteczność świetlna
- Oszczędność energii do 70% w porównaniu z konwencjonalnymi oprawami oświetleniowymi typu high bay
- Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji

Cechy produktu

- Funkcja Multi Lumen: możliwość wyboru stopni mocy
- Różny strumień świetlny i kąt rozsyłu światła dla wysokości montażu od ~ 6 m do 18 m w temperaturze barwowej światła 4000 K lub 6500 K
- Możliwość ściemniania 0-10 V
- Trwałość (L80/B10): do 100 000 h (przy 35°C)



DANE TECHNICZNE


DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	75 W / 53 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	335...240 mA
Początkowy prąd rozruchowy	14 A
Prąd rozruchowy, czas T	324 μ s
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	15
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	12
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	19
Współczynnik mocy λ	> 0,95
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 15 %
Klasa ochrony	I
Tryb pracy	Integrated LED driver
Interfejs ściemniany	0-10V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	13350 lm / 9434 lm
Skuteczność świetlna	178 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Cool Daylight
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥ 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤ 4 sdc
Brak tętnienia	Tak
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	<1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	<0,4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	110 °

Średnica	280,00 mm
Wysokość	161,00 mm
Masa produktu	2600,00 g
Długość przewodów	1500 mm



HB P

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	850 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-30...+50 °C
Zakres temperatury magazynowania	-40...+80 °C
Typ połączeń	Cable, 3-pole
Typ zabezpieczenia	IP66
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK10
Ściemnialna	Tak
Rodzaj montażu	MONTA POWIERZCHNIOWY MONTAŻ PODWIESZANY
Miejsce montażu	Sufit / Ściana
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak

Replaceable light source	Nie
--------------------------	-----

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	120000 h ¹⁾
Trwałość L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Trwałość znamionowa L80/B50 przy 25°C	100000 h
Trwałość L90/B10 @ 25 °C	49000 h
Liczba cykli włączeniowych	200000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

UKŁAD ZASILAJĄCY

Prąd wyjściowy	305 mA
ECG (SE) - wartość tętnienia prądu	< 5 %

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA / EAC / CB / ENEC / TÜV SÜD / EPD
Ograniczona temperatura powierzchni	Tak
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
EPD	LEDV-00032-V01.01-EN
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe funkcje	MULTI SELECT
-------------------	--------------

AKCESORIA OPCJONALNE

Obraz produktu	Nazwa produktu	EAN
	HB BRACKET 138	4058075844643
	HB ALU REFLECTOR 415	4058075844568
	HB PC REFRACTOR 415	4058075844605

Wypożazanie / Akcesoria

- Zaczep do montaży w zestawie
- Uchwyty montażyowe, odbłyśniki i refraktory dostępne jako oddzielne akcesoria

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	HB ACC UI
	Informacje prawne	HB P
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informacje prawne	Safety Insert G11205496
	Deklaracje zgodności	HIGHBAY P
	Deklaracje zgodności UKCA	HIGHBAY P
	Certyfikaty	ENEC HIGHBAY P ON_OFF

Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Plik IES (IES)	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS
	Plik IES (IES)	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS - REFLECTOR
	Plik IES (IES)	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS - REFRACTOR
	Plik LDT (Eulumdat)	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS
	Plik LDT (Eulumdat)	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS - REFRACTOR
	Plik LDT (Eulumdat)	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS - REFLECTOR
	Plik ULD (DIALux)	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS







Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Plik ROLF (RELUX)	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS
	Plik UGR (tabela UGR)	HB P 53W 865 110DEG IP66 PS
	Plik UGR (tabela UGR)	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS
	Plik UGR (tabela UGR)	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS - REFRACTOR
	Plik UGR (tabela UGR)	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS - REFLECTOR
	Plik UGR (tabela UGR)	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS set to 53W
	Krzywa światłości, typ stożka	HB P 53W 865 110DEG IP66 PS
	Krzywa światłości, typ stożka	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS
	Krzywa światłości, typ stożka	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS - REFRACTOR
	Krzywa światłości, typ stożka	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS - REFLECTOR
	Krzywa światłości, typ stożka	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS set to 53W
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	HB P 53W 865 110DEG IP66 PS
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS - REFRACTOR
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS - REFLECTOR
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS set to 53W
Pliki CAD/BIM		Nazwa dokumentu
	BIM Revit 3D	High Bay G5
	CAD STEP 3D	HB G5 75W

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075844353	Karton wysyłkowy 1	328 mm x 328 mm x 172 mm	3208.00 g	18.50 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



Odnośniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.