

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LS AY AC-CP P2 300 P

CONNECTOR FOR AC MAINS DIRECT | Złącze taśmy LED do zasilania sieciowego AC



## Obszary zastosowań

- Ogólne oświetlenie wnętrz
- Ogólne oświetlenie zewnętrzne

## Zalety produktu

- Łatwa instalacja złącza, bez konieczności ręcznego łączenia przewodów
- Prosty i szybki montaż dzięki funkcji blokady obrotowej

## Cechy produktu


- Bezpieczne i profesjonalne złącze pasków LED do zasilania sieciowego 220-240V AC poprzez okablowane zintegrowane zabezpieczenie nadprądowe (3,15A)
- Stopień ochrony: IP66

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Rodzaj prądu | Prąd przemienny (AC) |
|--------------|----------------------|

WYMIARY I WAGA



|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Długość                              | 440 mm              |
| Szerokość                            | 23,0 mm             |
| Szerokość (włączając okrągłe oprawy) | 23.0 mm             |
| Wysokość                             | 23,0 mm             |
| Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)  | 23.0 mm             |
| Przekrój przewodu, strona wejściowa  | 1.0 mm <sup>2</sup> |
| Masa produktu                        | 78,00 g             |

KOLOR I MATERIAŁ

|                |             |
|----------------|-------------|
| Kolor produktu | Biały       |
| Materiał       | Poliwęglany |

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury otoczenia      | -20...+45 °C |
| Zakres temperatury pracy [PIM]    | -20...+45 °C |
| Wilgotność względna podczas pracy | 0...93 %     |

INFORMACJE DODATKOWE

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Uwaga dotycząca produktu | Dostępne od września 2024 r |
|--------------------------|-----------------------------|

DANE LOGISTYCZNE

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury magazynowania | -20...+80 °C |
|----------------------------------|--------------|

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                                                | Nazwa dokumentu |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | UI_LED STRIP_HV |

| Dokumenty i certyfikaty                                                           |                           | Nazwa dokumentu                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|  | Informacje prawne         | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Informacje prawne         | Safety Insert G11201420            |
|  | Deklaracje zgodności      | LS LUM                             |
|  | Deklaracje zgodności UKCA | LS LUM                             |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075844780 | TORBA<br>1                                     | 200 mm x 250 mm x 20 mm                  | 94.00 g     | 1.00 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075844797 | Karton wysyłkowy<br>50                         | 347 mm x 347 mm x 204 mm                 | 5193.00 g   | 24.56 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.