

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LS AY AC PLUG EU

POWER PLUGS FOR LED STRIP HIGH VOLTAGE 230V - EU | Wtyczka zasilająca do taśm LED Zasilanie bezpośrednio z sieci 230V AC



Obszary zastosowań

- Ogólne oświetlenie wnętrz
- Ogólne oświetlenie zewnętrzne

Zalety produktu

- Łatwa instalacja złącza, bez konieczności ręcznego łączenia przewodów

Cechy produktu


- Przewód zasilający ze zintegrowaną funkcją blokady obrotowej i długością wynoszącą 1,50 m
- Nadaje się tylko dla regionu UE
- Stopień ochrony: IP44

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj prądu	Prąd przemienny (AC)
--------------	----------------------

WYMIARY I WAGA



Długość	1590 mm
Szerokość	23,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	23.0 mm
Wysokość	23,0 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	23.0 mm
Masa produktu	190,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Biały
Materiał	Poliwęglany

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+45 °C
Zakres temperatury pracy [PIM]	-20...+45 °C
Wilgotność względna podczas pracy	0...93 %

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Dostępne od września 2024 r
--------------------------	-----------------------------

CERTYFIKATY I NORMY

Typ zabezpieczenia	IP44
--------------------	------

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
----------------------------------	--------------

MATERIAŁY DO POBRANIA



Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	UI_LED STRIP_HV
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informacje prawne	Safety Insert G11201420
	Deklaracje zgodności	LS LUM

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075844803	TORBA 1	200 mm x 250 mm x 50 mm	206.00 g	2.50 dm ³
4058075844810	Karton wysyłkowy 50	357 mm x 357 mm x 264 mm	10982.00 g	33.65 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.