

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

FLEX BATTERY 5M RGB Remote Control

BATTERY STRIPS RGB | Kolorowe paski Flex Strips zasilane bateriami do różnorakiego użytku



Obszary zastosowań

- Pomieszczenia prywatne (pokoje dzieńne, jadalnie, sypialnie itp.)

Zalety produktu

- Możliwość łatwego przenoszenia w miejsca wymagające oświetlenia dzięki zasilaniu baterijnemu

Cechy produktu

- Regulacja RGB
- Elastyczne taśmy LED, które można wyginać

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	5,00 W
Napięcie znamionowe	5 V
Prąd znamionowy	830,000 mA
Współczynnik mocy λ	1,00
Klasa ochrony	III
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Barwa światła (oznaczenie)	czerwony / zielony / niebieski
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	120 °

WYMIARY I WAGA

Długość	5000,00 mm
Szerokość	10,00 mm
Wysokość	3,00 mm
Masa produktu	110,00 g
Długość przewodów	160 mm



FLEX BATTERY 5M RGB RC

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Plastic
Materiał osłony	Silicone

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ zabezpieczenia	IP20

Ściemnialna	Tak
Rodzaj montażu	Surface
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	10000
----------------------------	-------

BATERIA

Wymiar baterii	CR2025
----------------	--------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Wypożazenie / Akcesoria

- W zestawie pilot zdalnego sterowania z baterią litowo-metalową
- Wymagane są 4 baterie AA 1,5 (nie wchodzą w zakres dostawy)

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy włączać zasilania paska LED, gdy jest on nawinięty na szpulę. Nie należy używać paska LED, gdy jest ona przykryta lub wpuszczona w powierzchnię. Nie wolno używać paska LED w opakowaniu. Nie należy otwierać taśmy świetlnej.
- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.
- Ostrzeżenie dotyczące baterii: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast zasięgnij porady lekarza.
- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne gniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	FLEX BATTERY 5M RGB RC
	Deklaracje zgodności	LED fixed luminaire
	Deklaracje zgodności UKCA	LED fixed luminaire

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854317767	Składane pudełko 1	65 mm x 140 mm x 141 mm	152.00 g	1.28 dm ³
4099854317774	Karton wysyłkowy 8	306 mm x 282 mm x 173 mm	1614.00 g	14.93 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.