

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## DOT IT WHITE 3 pack

DOT-IT | Pomocnicy



---

### Obszary zastosowań

- Oświetlenie pod szafkami
- Salony
- Oprawy do użytku wewnętrznego

---

### Zalety produktu

- Atrakcyjny wygląd i funkcjonalna konstrukcja
- Możliwość łatwego przenoszenia w miejsca wymagające oświetlenia dzięki zasilaniu baterijnemu
- Oszczędna eksploatacja dzięki niskiemu poborowi mocy
- Wszystkie elementy do wygodnego montażu w zestawie

---

### Cechy produktu

- ON/OFF za pomocą opcji Touch DIM

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


|                     |         |
|---------------------|---------|
| Moc nominalna       | 0,68 W  |
| Napięcie znamionowe | 4,5 V   |
| Klasa ochronności   | III     |
| Tryb pracy          | Battery |

Dane fotometryczne

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Strumień świetlny                 | 40 lm      |
| Skuteczność świetlna              | 58 lm/W    |
| Temperatura barwowa               | 3000 K     |
| Barwa światła (oznaczenie)        | Warm White |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | > 80       |
| Kąt rozsyłu światła               | 120 °      |

WYMIARY I WAGA

|               |          |
|---------------|----------|
| Średnica      | 69,00 mm |
| Wysokość      | 25,70 mm |
| Masa produktu | 33,5 g   |



DOT IT WHITE 6X3

MATERIAŁY I KOLORY

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Kolor produktu  | Biały                                 |
| Kolor obudowy   | Biały                                 |
| Materiał        | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Materiał osłony | Polycarbonate (PC)                    |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg                                |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Zakres temperatury magazynowania | -20...+80 °C         |
| Typ zabezpieczenia               | IP20                 |
| Ściemnialna                      | Nie                  |
| Rodzaj montażu                   | Surface              |
| Miejsce montażu                  | Ściana / Spód szafki |
| Obszar zastosowania              | Indoor               |
| Ze źródłem światła               | Tak                  |
| Wymienne źródło światła          | Nie                  |

### Trwałość

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|--------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

### BATERIA

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Napięcie nominalne baterii | 4,5 V |
|----------------------------|-------|

### CERTYFIKATY I NORMY

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Normy               | CE / EAC / UKCA |
| Wymienny modułu LED | Niewymienialny  |

### Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

### Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt nie jest zabawką. Nie powinien być pozostawiany bez nadzoru w rękach dzieci ani obsługiwany przez dzieci.
- Nie jest przeznaczony do zastępowania tradycyjnego oświetlenia w gospodarstwach domowych.
- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Ostrzeżenie dotyczące baterii: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast zasięgnij porady lekarza.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

### MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                      | Nazwa dokumentu |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|  | Deklaracje zgodności | DOT IT WHITE    |

### DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość             |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 4058075844162 | Składane pudełko<br>3                          | 81 mm x 81 mm x 87 mm                    | 120.00 g    | 0.57 dm <sup>3</sup> |
| 4099854383878 | Karton wysyłkowy<br>18                         | 255 mm x 175 mm x 138 mm                 | 942.00 g    | 6.16 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.