

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Linear Turn Connect 35cm CCT DIM Black

LINEAR TURN CONNECT | Podszafkowe oprawy oświetleniowe z możliwością odchylania

Obszary zastosowań

- Kuchnie, Pomieszczenia mieszkalne, Oświetlenie pótek i szafek



Zalety produktu

- Łatwe i szybkie podłączenie szeregowo dzięki prostemu systemowi wtyczek
- Możliwość podłączenia do 10 opraw (wersja 35 cm) i 5 opraw (wersja 55 cm) w linii za pomocą dołączonego złącza zapewniającego bezproblemowe połączenie lub za pomocą przewodu w przypadku większych odległości
- Wysoka wszechstronność dzięki możliwości wyboru CCT
- Równomierny rozsył strumienia świetlnego

Cechy produktu

- Funkcja pochylenia (60°) umożliwiająca indywidualną regulację powierzchni oświetlenia
- Regulacja temperatury barwowej światła w trzech krokach poprzez naciśnięcie przycisku
- Płynne przyciemnianie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku dłużej niż 1 sekundę
- Dostępne 2 różne długości
- Trwałość: do 30 000 h
- Materiał: aluminium (obudowa), poliwęglany (dyfuzor)



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	6,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	49,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	6 A
Prąd rozruchowy, czas T	45 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	125
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	100
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	160
Współczynnik mocy λ	$\geq 0,5$
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	130 %
Klasa ochrony	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	380 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	450 lm
Skuteczność świetlna	63 lm/W
Temperatura barwowa	3000...4000...6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White / Chłodnobiałe / dzienna
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcm
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	<1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	<0.4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	110 °

WYMIARY I WAGA

Długość	357,00 mm
Szerokość	60,00 mm
Wysokość	24,00 mm
Masa produktu	365,00 g
Długość przewodów	1500 mm



LINEAR TURN CONNECT 35CM
CCT DIM BK line drawing

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	Push DIM
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana / Spód szafki
Obszar zastosowania	Indoor
Regulowany	Tak
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

Wymienny modułu LED

Niewymienialny

Wypożyczenie / Akcesoria

– Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	Linear Turn Connect
	Informacje prawne	TRACKLIGHT SPOT ZOOM D85
	Deklaracje zgodności	LINEAR TURN AND EDGE

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075842366	Składane pudełko 1	42 mm x 72 mm x 403 mm	453.00 g	1.22 dm ³
4058075842373	Karton wysyłkowy 8	419 mm x 160 mm x 195 mm	3971.00 g	13.07 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.