

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## Linear Turn Connect 55cm CCT DIM Black

LINEAR TURN CONNECT | Podszafkowe oprawy oświetleniowe z możliwością odchylania

### Obszary zastosowań

- Kuchnie, Pomieszczenia mieszkalne, Oświetlenie pótek i szafek



### Zalety produktu

- Łatwe i szybkie podłączenie szeregowo dzięki prostemu systemowi wtyczek
- Możliwość podłączenia do 10 opraw (wersja 35 cm) i 5 opraw (wersja 55 cm) w linii za pomocą dołączonego złącza zapewniającego bezproblemowe połączenie lub za pomocą przewodu w przypadku większych odległości
- Wysoka wszechstronność dzięki możliwości wyboru CCT
- Równomierny rozsył strumienia świetlnego

### Cechy produktu

- Funkcja pochylenia (60°) umożliwiająca indywidualną regulację powierzchni oświetlenia
- Regulacja temperatury barwowej światła w trzech krokach poprzez naciśnięcie przycisku
- Płynne przyciemnianie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku dłużej niż 1 sekundę
- Dostępne 2 różne długości
- Trwałość: do 30 000 h
- Materiał: aluminium (obudowa), poliwęglany (dyfuzor)



## DANE TECHNICZNE

## DANE ELEKTRYCZNE

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Moc nominalna                                  | 10,00 W       |
| Napięcie znamionowe                            | 220...240 V   |
| Częstotliwość sieciowa                         | 50...60 Hz    |
| Prąd znamionowy                                | 75,000 mA     |
| Początkowy prąd rozruchowy                     | 9,2 A         |
| Prąd rozruchowy, czas T                        | 45 µs         |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A     | 81            |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A     | 65            |
| Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16 | 104           |
| Współczynnik mocy $\lambda$                    | $\geq 0,5$    |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne          | 120 %         |
| Klasa ochrony                                  | II            |
| Tryb pracy                                     | Mains voltage |

## Dane fotometryczne

|                                                        |                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Strumień świetlny                                      | 620 lm                              |
| Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła | 700 lm                              |
| Skuteczność świetlna                                   | 64 lm/W                             |
| Temperatura barwowa                                    | 3000...4000...6500 K                |
| Barwa światła (oznaczenie)                             | Warm White / Chłodnobiałe / dzienna |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra                      | > 80                                |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw                | < 6 sdcm                            |
| Wartość wskaźnika migotania Pst LM                     | <1                                  |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM                     | <0.4                                |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778               | RG1                                 |
| Kąt rozsyłu światła                                    | 110 °                               |

## WYMIARY I WAGA

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Długość           | 557,00 mm |
| Szerokość         | 60,00 mm  |
| Wysokość          | 24,00 mm  |
| Masa produktu     | 480,00 g  |
| Długość przewodów | 1500 mm   |



LINEAR TURN CONNECT 55CM  
CCT DIM BK line drawing

MATERIAŁY I KOLORY

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Kolor produktu                          | Czarny             |
| Kolor obudowy                           | Czarny             |
| Materiał                                | Aluminum           |
| Materiał osłony                         | Polycarbonate (PC) |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C             |
| Zawartość rtęci                         | 0.0 mg             |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Zakres temperatury otoczenia     | -20...+40 °C         |
| Zakres temperatury magazynowania | -20...+80 °C         |
| Typ połączeń                     | Typ wtyczki C (UE)   |
| Typ zabezpieczenia               | IP20                 |
| Ściemnialna                      | Tak                  |
| Type of dimming [GMS]            | Push DIM             |
| Rodzaj montażu                   | Surface              |
| Miejsce montażu                  | Ściana / Spód szafki |
| Obszar zastosowania              | Indoor               |
| Regulowany                       | Tak                  |
| Ze źródłem światła               | Tak                  |
| Wymienne źródło światła          | Nie                  |

Trwałość

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C   | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Liczba cykli włączeniowych | 15000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Normy                               | CE  |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie |

Wymienny modułu LED

Niewymienialny

## Wypożyczenie / Akcesoria

– Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

– Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                           |                                                | Nazwa dokumentu          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
|   | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | Linear Turn Connect      |
|   | Informacje prawne                              | TRACKLIGHT SPOT ZOOM D85 |
|  | Deklaracje zgodności                           | LINEAR TURN AND EDGE     |

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075842403 | Składane pudełko<br>1                          | 42 mm x 72 mm x 603 mm                   | 612.00 g    | 1.82 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075842410 | Karton wysyłkowy<br>8                          | 618 mm x 160 mm x 195 mm                 | 5231.00 g   | 19.28 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.