

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Undercabinet Panel Frameless 30x10cm CCT DIM Black

UNDERCABINET PANEL FRAMELESS | Oprawy podszafkowe bezramkowe o kształcie prostokątnym

Obszary zastosowań

- Kuchnie, Pomieszczenia mieszkalne, Oświetlenie pótek i szafek



Zalety produktu

- Łatwe i szybkie podłączenie szeregowo dzięki простemu systemowi wtyczek
- Podłączenie do 3 opraw w linii za pomocą dołączonego przewodu
- Wysoka wszechstronność dzięki możliwości wyboru CCT

Cechy produktu

- Niskonapięciowa oprawa oświetleniowa zasilana za pomocą zewnętrznego zasilacza
- Łatwy i szybki montaż na niemal każdej powierzchni (taśma klejąca)
- Temperatura barwowa światła regulowana jest w trzech krokach
- Włączanie i wyłączanie oraz zmiana barwy światła za pomocą ruchów w odległości maks. 6 cm przed czujnikiem ruchu
- Płynne przyciemnianie poprzez przykrycie czujnika ruchu w odległości maks. 6 cm przez ponad jedną sekundę
- Dostępne 2 różne długości
- Trwałość: do 30 000 h



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	5,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	45,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	5.8 A
Prąd rozruchowy, czas T	245 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	57
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	51
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	82
Współczynnik mocy λ	≥0,5
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 130 %
Klasa ochrony	III
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	220 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	250 lm
Skuteczność świetlna	44 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White / Chłodnobiałe / dzienna
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcm
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	<1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	<0.4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	110 °

WYMIARY I WAGA

Długość	300,00 mm
Szerokość	100,00 mm
Wysokość	8,00 mm
Masa produktu	330,00 g
Długość przewodów	1500 mm



UNDERCABINET PANEL FL
30X10CCT D BK line drawing

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Polycarbonate (PC)
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	PIR STEP
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana / Spód szafki
Obszar zastosowania	Indoor
Regulowany	Nie
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CZUJNIK

Typ czujnika	Czujnik podczerwieni
Technologia czujników	Pasywny czujnik podczerwienie (PIR)
Zakres wykrywania czujnika ruchu	60 mm

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	Undercabinet Panel
	Informacje prawne	TRACKLIGHT SPOT ZOOM D85
	Deklaracje zgodności	

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075842687	Składane pudełko 1	57 mm x 122 mm x 418 mm	460.00 g	2.91 dm ³
4058075842694	Karton wysyłkowy 4	434 mm x 244 mm x 148 mm	2305.00 g	15.67 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.