

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Undercabinet Socket Flood 830 DIM USB Black Kit

UNDERCABINET SOCKET FRAMELESS | Zestaw opraw podszafkowych bezramkowych z gniazdami zasilającymi i portami USB-C

Obszary zastosowań

- Kuchnie, Pomieszczenia mieszkalne, Oświetlenie półek i szafek



Zalety produktu

- Wielofunkcyjne zastosowanie: oświetlenie i funkcja zasilania/ladowania w jednej oprawie
- Dwa gniazda zasilania i dwa porty USB-C do obsługi dodatkowego sprzętu (urządzenia kuchenne, urządzenia mobilne)
- Indywidualne rozmieszczenie modułów świetlnych po prawej lub lewej stronie lub mieszane, w zależności od własnych potrzeb
- Podłączenie do 4 modułów świetlnych za pomocą prostego systemu kliknięć

Cechy produktu

- Moduł gniazda może zasilać urządzenia o mocy wyjściowej do 2400 W
- 2 gniazda EU (maks. 10A) i 2x USB C (5V 2,4A)
- Włączanie i wyłączanie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 1 sekundę
- Płynne przyciemnianie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku dłużej niż 3 sekundy
- Zestaw startowy zawiera jeden moduł gniazda i dwa moduły świetlne
- Zestaw rozszerzający zawiera jeden moduł świetlny



– Trwałość: do 30 000 h

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	10,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	88,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	40 A
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	18
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	15
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	24
Współczynnik mocy λ	≥0,5
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 150 %
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	500 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	600 lm
Skuteczność świetlna	50 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	ciepłobiała
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcn
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	<1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	<0.4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	110 °

WYMIARY I WAGA

Długość	548,00 mm
Szerokość	81,00 mm
Wysokość	41,00 mm
Masa produktu	760,00 g
Długość przewodów	1500 mm



UNDERCABINET SOCKET FL KIT
830 D BK line drawing

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Polycarbonate (PC)
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Wtyczka typu F
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	Push DIM
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana / Spód szafki
Obszar zastosowania	Indoor
Regulowany	Tak
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
-------	----

Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Wyposażenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.
- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	Undercabinet Socket
	Informacje prawne	TRACKLIGHT SPOT ZOOM D85
	Deklaracje zgodności	UNDERCABINET SOCKET FL KIT

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075842762	Składane pudełko 1	82 mm x 102 mm x 598 mm	945.00 g	5.00 dm ³
4058075842779	Karton wysyłkowy 6	615 mm x 220 mm x 273 mm	6318.00 g	36.94 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.