

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Undercabinet Socket Flood 830 DIM Black Extension

UNDERCABINET SOCKET FRAMELESS | Zestaw opraw podszafkowych bezramkowych z gniazdami zasilającymi i portami USB-C

Obszary zastosowań

- Kuchnie, Pomieszczenia mieszkalne, Oświetlenie półek i szafek



Zalety produktu

- Wielofunkcyjne zastosowanie: oświetlenie i funkcja zasilania/ladowania w jednej oprawie
- Dwa gniazda zasilania i dwa porty USB-C do obsługi dodatkowego sprzętu (urządzenia kuchenne, urządzenia mobilne)
- Indywidualne rozmieszczenie modułów świetlnych po prawej lub lewej stronie lub mieszane, w zależności od własnych potrzeb
- Podłączenie do 4 modułów świetlnych za pomocą prostego systemu kliknięć

Cechy produktu

- Moduł gniazda może zasilać urządzenia o mocy wyjściowej do 2400 W
- 2 gniazda EU (maks. 10A) i 2x USB C (5V 2,4A)
- Włączanie i wyłączanie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 1 sekundę
- Płynne przyciemnianie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku dłużej niż 3 sekundy
- Zestaw startowy zawiera jeden moduł gniazda i dwa moduły świetlne
- Zestaw rozszerzający zawiera jeden moduł świetlny



– Trwałość: do 30 000 h

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	3,85 W
Napięcie znamionowe	36 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	110,000 mA
Prąd rozruchowy, czas T	38 µs
Klasa ochronności	III
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	250 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	300 lm
Skuteczność świetlna	50 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	ciepłobiała
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcm
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	<1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	<0.4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	110 °

WYMIARY I WAGA

Długość	179,00 mm
Szerokość	81,00 mm
Wysokość	21,00 mm
Masa produktu	140,00 g
Długość przewodów	1500 mm



UNDERCABINET SOCKET FL EXT
830 D BK line drawing

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Polycarbonate (PC)
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Wtyczka typu F
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana / Spód szafki
Obszar zastosowania	Indoor
Regulowany	Tak
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.
- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	Undercabinet Socket
	Informacje prawne	TRACKLIGHT SPOT ZOOM D85
	Deklaracje zgodności	UNDERCABINET SOCKET FL KIT

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075842786	Składane pudełko 1	27 mm x 92 mm x 238 mm	245.00 g	0.59 dm ³
4058075842793	Karton wysyłkowy 8	255 mm x 123 mm x 215 mm	2224.00 g	6.74 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji

katalogu.