

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Office Line Desk Roof Inductive Charging 19W CCT Dimmable Black

Office Line Desk Roof Inductive Charging | Oprawa biurkowa z ładowaniem indukcyjnym i 3-stopniowym ściemnianiem oraz funkcją regulacji temperatury barwowej światła



Obszary zastosowań

- Pomieszczenia codziennego użytku
- Stoliki, biurka
- Biura w domu

Zalety produktu

- Indukcyjna powierzchnia ładowania w podstawie
- Wysoka wszechstronność dzięki możliwości wyboru CCT
- Zapewnia chłodne białe światło tworzące atmosferę aktywności oraz ciepłe białe światło tworzące relaksujący nastrój
- Przełączenie i 3-stopniowe przyciemnianie za pomocą dotykowego czujnika w podstawie oprawy oświetleniowej
- Obrotowa głowica oprawy (90°) umożliwiająca indywidualne ukierunkowanie źródła światła

Cechy produktu

- Oprawa biurkowa o ponadczasowym wzornictwie i z obrotową głowicą oprawy
- Regulowana temperatura barwowa światła: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Materiał: Stal + Poliwęglan (Obudowa), Aluminium + Poliwęglan (Dyfuzor)
- Trwałość: do 25 000 h



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	19 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	104,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	3.0 A
Prąd rozruchowy, czas T	100 µs
Współczynnik mocy λ	> 0,7
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	520 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	800 lm
Skuteczność świetlna	27 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 6500 K
Referencyjne ustawienie kontroli źródła światła (Kelwiny)	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White / Chłodnobiałe / Cool Daylight
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6 sdcn
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	<1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	<0.4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	113 °

WYMIARY I WAGA

Długość	102,0 mm
Szerokość	190,00 mm
Wysokość	325,00 mm
Masa produktu	816,00 g
Długość przewodów	1800 mm



OFFICE LINE DESK ROOF 19W
CCT D IC BK

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Stal Poliwęglan (PC)
Materiał osłony	Polycarbonate (PC) Aluminum
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	Modulacja szerokości impulsu (PWM)
Rodzaj montażu	Standing
Obszar zastosowania	Indoor
Regulowany	Tak
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Dostępne od stycznia 2025 r.
--------------------------	------------------------------

Wypożyczenie / Akcesoria

- Wyposażony w przewód o długości 1,8 m i wtyczkę

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	OFFICE LINE DESK ROOF 19WCCT D ICBK
	Informacje prawne	Legal insert residential luminaires
	Deklaracje zgodności	OFFICE LINE DESK BANKER ROOF

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075842885	Składane pudełko 1	137 mm x 337 mm x 393 mm	1051.00 g	18.14 dm³
4058075842892	Karton wysyłkowy 8	690 mm x 564 mm x 420 mm	10002.00 g	163.45 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji

katalogu.