

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LS AY P CSD P5

CONNECTORS FOR RGBW LED STRIPS IP00 GEN 2 | Złącza do pasków LED RGBW



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

## Obszary zastosowań

- Ogólne oświetlenie wnętrz

## Zalety produktu

- Łatwa instalacja złącza, bez konieczności ręcznego łączenia przewodów
- Montaż bez użycia narzędzi

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Napięcie znamionowe | 24 V    |
| Prąd znamionowy     | 4440 mA |

WYMIARY I WAGA



|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Długość                              | 15,6 mm |
| Szerokość                            | 13,7 mm |
| Szerokość (włączając okrągłe oprawy) | 13.7 mm |
| Wysokość                             | 4,3 mm  |
| Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)  | 4.3 mm  |
| Przekrój przewodu, strona wejściowa  | 0,5 mm² |
| Przekrój przewodu, strona wyjściowa  | 0,5 mm² |
| Masa produktu                        | 1,8 g   |

KOLOR I MATERIAŁ

|                |               |
|----------------|---------------|
| Kolor produktu | Przezroczysty |
| Materiał       | Poliwęglany   |

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury otoczenia      | -20...+55 °C |
| Zakres temperatury pracy [PIM]    | -20...+55 °C |
| Wilgotność względna podczas pracy | 0...55 %     |

INFORMACJE DODATKOWE

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Uwaga dotycząca produktu | Dostępne od grudnia 2024 r. |
|--------------------------|-----------------------------|

CERTYFIKATY I NORMY

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Znaki stacji badawczych | CE / UKCA / EAC |
| Normy                   | CE / UKCA       |
| Typ zabezpieczenia      | IP20            |

DANE LOGISTYCZNE

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury magazynowania | -20...+80 °C |
|----------------------------------|--------------|

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                          |                           | Nazwa dokumentu                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|  | Informacje prawne         | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Deklaracje zgodności      | CE declaration - LS module         |
|  | Deklaracje zgodności UKCA | UKCA declaration - LS module       |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4099854359101 | TORBA<br>2                                     | 100 mm x 75 mm x 6 mm                    | 4.60 g      | 0.05 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854359118 | Karton wysyłkowy<br>50                         | 120 mm x 100 mm x 120 mm                 | 190.00 g    | 1.44 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854359125 | Karton wysyłkowy<br>500                        | 525 mm x 270 mm x 140 mm                 | 2350.00 g   | 19.85 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.