



LEDVANCE

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LS AY P CSD P5 P

CONNECTORS FOR RGBW LED STRIPS IP67 GEN 2 | Złącza do pasków LED RGBW



PERFOR-
MANCE
CLASS

Obszary zastosowań

- Ogólne oświetlenie wnętrz
- Do zastosowania w oświetleniu wewnętrznym i zewnętrznym (IP67)

Zalety produktu

- Łatwa instalacja złącza, bez konieczności ręcznego łączenia przewodów
- Montaż bez użycia narzędzi

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	24 V
Prąd znamionowy	4440 mA

WYMIARY I WAGA



Długość	24,80 mm
Szerokość	18,6 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	18.6 mm
Wysokość	7,6 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	7.6 mm
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0,5 mm²
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0,5 mm²
Masa produktu	1,8 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Przezroczysty
Materiał	Poliwęglany

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+55 °C
Zakres temperatury pracy [PIM]	-20...+55 °C
Wilgotność względna podczas pracy	0...93 %

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Dostępne od grudnia 2024 r.
--------------------------	-----------------------------

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE / UKCA / EAC
Normy	CE / UKCA
Typ zabezpieczenia	IP67

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
----------------------------------	--------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Deklaracje zgodności	CE declaration - LS module
	Deklaracje zgodności UKCA	UKCA declaration - LS module

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854359156	TORBA 2	120 mm x 175 mm x 6 mm	6.60 g	0.13 dm³
4099854359163	Karton wysyłkowy 50	220 mm x 200 mm x 150 mm	495.00 g	6.60 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.