

## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU VALUE PAR 16 35 60 ° 2.8 W/2700 K GU10

LED VALUE PAR16 WHITE | Reflektorowe lampy LED PAR16 z trzonkiem kołkowym



### Obszary zastosowań

- Sklepy i pomieszczenia wystawowe
- Zastosowania domowe
- Zastosowania komercyjne
- Oświetlenie akcentujące
- Do użytku na zewnątrz tylko w odpowiednich oprawach zewnętrznych

### Zalety produktu

- Szybka, prosta i bezpieczna wymiana bez zmiany okablowania
- Wygląd, wymiary i strumień świetlny porównywalne z tradycyjnymi żarówkami lub żarówkami halogenowymi
- Niski koszt konserwacji dzięki długiej trwałości
- Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Niższe zużycie energii w porównaniu do lamp żarowych lub halogenowych

### Cechy produktu

- Zamiennik LED dla wysokonapięciowych żarówek halogenowych
- Brak możliwości regulacji strumienia świetlnego
- Trzonek: GU10
- Lampa wykonana ze szkła
- Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw  $R_a \geq 80$




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Moc nominalna            | 2,8 W                |
| Moc użyteczna            | 2.80 W               |
| Napięcie znamionowe      | 220...240 V          |
| Ekwiwalentna moc żarówki | 35 W                 |
| Prąd znamionowy          | 30 mA                |
| Rodzaj prądu             | Prąd przemienny (AC) |
| Częstotliwość pracy      | 50...60 Hz           |
| Częstotliwość sieciowa   | 50...60 Hz           |
| Współczynnik mocy λ      | > 0,50               |

Dane fotometryczne

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Światłość                                | 300 cd     |
| Strumień świetlny                        | 230 lm     |
| Nominalny użyteczny strumień świetln 90° | 230 lm     |
| Skuteczność świetlna                     | 82 lm/W    |
| Wsp. zachowania str. świetlnego          | 0.70       |
| Barwa światła (oznaczenie)               | Warm White |
| Temperatura barwowa                      | 2700 K     |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra        | ≥80        |
| Barwa światła                            | 827        |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw  | ≤6 sdc     |
| Znamionowa maksymalna światłość          | 300 cd     |
| Wartość wskaźnika migotania Pst LM       | 1          |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM       | 0.9        |




LISO spectral power distribution  
2700K CRI80 v1

Dane świetlne

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Kąt rozsyłu światła | 60 °     |
| Czas startu (60 %)  | < 0.50 s |
| Czas startu         | < 0.5 s  |

WYMIARY I WAGA



|                     |          |
|---------------------|----------|
| Długość całkowita   | 54.00 mm |
| Średnica            | 50,00 mm |
| Maksymalna średnica | 50 mm    |
| Masa produktu       | 42,00 g  |

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -20...+40 °C |
|------------------------------|--------------|

Trwałość

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C        | 15000 h |
| Liczba cykli włączeniowych      | 100000  |
| Str. świetlny pod koniec okresu | 0.70    |

INFORMACJE DODATKOWE

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | GU10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zawartość rtęci                   | 0.0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nie zawiera rtęci                 | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Uwaga dotycząca produktu          | Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy / Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów. |

WŁAŚCIWOŚCI

|             |     |
|-------------|-----|
| Ściemnialna | Nie |
|-------------|-----|

CERTYFIKATY I NORMY

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Klasa efektywności energetycznej         | F 1)           |
| Zużycie energii                          | 3.00 kWh/1000h |
| Typ zabezpieczenia                       | IP20           |
| Normy                                    | CE / EAC       |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG1            |

1) Klasa efektywności energetycznej (EEC) w skali od A++ (najwyższa efektywność) do E (najniższa efektywność)

Dane kraju

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Oznaczenie produktu | LVPAR163560 2,8 |
|---------------------|-----------------|

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Zastosowana technologia oświetleniowa  | LED            |
| Bezkierunkowe lub kierunkowe           | DLS            |
| Zasilanie sieciowe lub nie             | MLS            |
| Typ trzonka                            | GU10           |
| Połączone źródło światła (CLS)         | Nie            |
| Źródło światła "Tunable White"         | Nie            |
| Druga bańka                            | Nie            |
| Źródła światła o wysokiej luminancji   | Nie            |
| Oslona przeciwośnieniowa               | Nie            |
| Temperatura barwowa światła najbliższa | SINGLE_VALUE   |
| Moc w trybie czuwania                  | 0.00 W         |
| Moc w trybie czuwania dla CLS          | 0.00 W         |
| Moc ekwiwalentna                       | Tak            |
| Długość                                | 54,00 mm       |
| Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)    | 50.00 mm       |
| Szerokość (włączając okrągłe oprawy)   | 50.00 mm       |
| Współrzędne chromatyczności x          | 0.4578         |
| Współrzędne chromatyczności y          | 0.411          |
| Wskaźnik oddawania barw R9             | >0             |
| Odpowiedni kąt promieniowania          | NARROW_CONE_90 |
| Współczynnik trwałości                 | 0.9            |
| Współczynnik przesuwu fazowego         | >0.5           |

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Źródło światła LED zastępuje świetlówki | Nie                     |
| EPREL ID                                | 686607,2008223,2492088  |
| Numer modelu                            | AC32059,AC62638,AC90791 |

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Nie dotykaj lampy, jeśli jest stłuczona.
- Nie wolno używać, jeśli zewnętrzne źródło światła jest uszkodzone.

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Pliki i dane fotometryczne                                                        |                      | Nazwa dokumentu                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
|  | Widmowy rozkład mocy | LISO spectral power distribution 2700K CRI80 v1 |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075600034 | Składane pudełko<br>3                          | 124 mm x 52 mm x 59 mm                   | 160.00 g    | 0.38 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075600041 | Karton wysyłkowy<br>9                          | 166 mm x 134 mm x 71 mm                  | 619.00 g    | 1.58 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075600058 | Karton wysyłkowy<br>108                        | 514 mm x 284 mm x 167 mm                 | 8018.00 g   | 24.38 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.