

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU OFFICE LINEAR SF V T-CON PRISM GY

OFFICE LINEAR SHAPE CONNECTORS | Łączniki kształtowe z modułem LED



## Obszary zastosowań

- Bezpośredni zamiennik świetłówkowych opraw oświetleniowych
- Biura, edukacja, budynki użyteczności publicznej
- Ogólne oświetlenie wnętrz
- Konfiguracja linii pojedynczej i ciągłej

## Zalety produktu

- Wysoki wskaźnik oddawania barw Ra 90
- Wysoce wszechstronny dzięki wybieranym stopniom mocy (Power Select - PS) na sterowniku
- Wysoka wszechstronność dzięki możliwości wyboru CCT
- Wysoka jednorodność barw dzięki SDCM 3
- Łatwa instalacja
- 5-letnia gwarancja

## Cechy produktu

- Nowoczesny design
- Trwałość (L70/B50): do 100 000 godz.
- Trwałość (L80/B10): do 89 000 godz.
- Początkowa jednolitość barwy: 3 SDCM

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Moc nominalna   | 10,20 W    |
| Prąd znamionowy | 126,000 mA |
| Klasa ochrony   | I          |

Dane fotometryczne

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Strumień świetlny                        | 1300 lm                    |
| Skuteczność świetlna                     | 128 lm/W                   |
| Temperatura barwowa                      | 3000 ... 4000 K            |
| Barwa światła (oznaczenie)               | Cieptobiałe...Chłodnobiałe |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra        | > 90                       |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw  | 3 sdcn                     |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG1                        |
| Kąt rozsyłu światła                      | 80 °                       |
| UGR longitudinal                         | ≤ 22                       |

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 305,00 mm |
| Szerokość     | 45,00 mm  |
| Wysokość      | 73,00 mm  |
| Masa produktu | 540,00 g  |

MATERIAŁY I KOLORY

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Kolor produktu                          | Szary    |
| Kolor obudowy                           | Szary    |
| Materiał                                | Aluminum |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C   |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury otoczenia             | -20...+40 °C |
| Zakres temperatury magazynowania         | -40...+80 °C |
| Typ połączeń                             | Terminal     |
| Typ zabezpieczenia                       | IP20         |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK03         |
| Ściemnialna                              | Nie          |
| Rodzaj montażu                           | Surface      |
| Obszar zastosowania                      | Indoor       |
| Ze źródłem światła                       | Tak          |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Wymienne źródło światła | Nie |
|-------------------------|-----|

Trwałość

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C              | 100000 h <sup>1)</sup> |
| Trwałość L80/B10 @ 25 °C              | 89000 h <sup>1)</sup>  |
| Trwałość znamionowa L80/B50 przy 25°C | 100000 h               |
| Liczba cykli włączeniowych            | 100000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Normy               | CE / ENEC / EAC |
| Wymienny modułu LED | Niewymienialny  |

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                      | Nazwa dokumentu |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|  | Deklaracje zgodności | OFFICE LINEAR   |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość  |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| 4099854251818 | Składane pudełko<br>1                          | 480 mm x 480 mm                          | 547.00 g    |           |
| 4099854251825 | Karton wysyłkowy<br>4                          | 517 mm x 202 mm x 199 mm                 | 3106.00 g   | 20.78 dm³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.