

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

OFFICE LINEAR SF V T-CON OPAL BK

OFFICE LINEAR SHAPE CONNECTORS | Łączniki kształtowe z modułem LED



Obszary zastosowań

- Bezpośredni zamiennik świetłówkowych opraw oświetleniowych
- Biura, edukacja, budynki użyteczności publicznej
- Ogólne oświetlenie wnętrz
- Konfiguracja linii pojedynczej i ciągłej

Zalety produktu

- Wysoki wskaźnik oddawania barw Ra 90
- Wysoce wszechstronny dzięki wybieranym stopniom mocy (Power Select - PS) na sterowniku
- Wysoka wszechstronność dzięki możliwości wyboru CCT
- Wysoka jednorodność barw dzięki SDCM 3
- Łatwa instalacja
- 5-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Nowoczesny design
- Trwałość (L70/B50): do 100 000 godz.
- Trwałość (L80/B10): do 89 000 godz.
- Początkowa jednolitość barwy: 3 SDCM

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	10,20 W
Prąd znamionowy	126,000 mA
Klasa ochronności	I

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1350 lm
Skuteczność świetlna	131 lm/W
Temperatura barwowa	3000 ... 4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Cieptobiałe...Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 90
Standardowe odchylenie dopasowania barw	3 sdcn
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	100 °
UGR longitudinal	≤ 25

WYMIARY I WAGA

Długość	305,00 mm
Szerokość	45,00 mm
Wysokość	73,00 mm
Masa produktu	540,00 g

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Aluminum
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-40...+80 °C
Typ połączeń	Terminal
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak

Wymienne źródło światła	Nie
-------------------------	-----

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Trwałość L80/B10 @ 25 °C	89000 h ¹⁾
Trwałość znamionowa L80/B50 przy 25°C	100000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / ENEC / EAC
-------	-----------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	OFFICE LINEAR

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854252037	Składane pudełko 1	480 mm x 480 mm	547.00 g	
4099854252044	Karton wysyłkowy 4	517 mm x 202 mm x 199 mm	3106.00 g	20.78 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.