

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DP HOUSING 600 P 2XLAMP MT IP65

DAMP PROOF HOUSING MT GEN 3 | Oprawa DAMP PROOF do tub LED T8 z metalową podstawą (MT)

Obszary zastosowań

- Parkingi, magazyny, obszary produkcyjne
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże



PERFOR-
MANCE
CLASS

Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja
- Wcześniej przygotowane przewodowanie ułatwia instalację tub LED
- Instalacja bez użycia narzędzi
- Trwała obudowa
- Zrównoważone rozwiązanie dzięki wymiennym źródłom światła
- 5-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Obudowa oprawy, dostępna na 1 lub 2 tuby LED T8
- Nadaje się do LED TUBE T8 EM i LED TUBE T8 CONNECTED
- Stopień ochrony: IP65
- Zintegrowany bezpiecznik elektryczny
- W tym tacka metalowa (MT)




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Integrated LED driver

WYMIARY I WAGA

Długość	675,00 mm
Szerokość	95,00 mm
Wysokość	70,00 mm
Masa produktu	670,00 g



DP HOUSING 600 P 2XLAMP IP65

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Szary
Kolor obudowy	Szary
Materiał	Polycarbonate (PC)
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Materiał powierzchni emitującej światło	Poliwęglany
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	850 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-30...+40 °C
------------------------------	--------------

Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Zacisk bezśrubowy, 3-BIEGUNOWY (L, N, PE)
Typ zabezpieczenia	IP65
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK08
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Nie
Wymienne źródło światła	Nie
Typ oprawki	G13

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	W przypadku stosowania w bardzo niskich temperaturach, np. w chłodniach, może być wymagana specjalna membrana, do zapewnienia długiej trwałości
--------------------------	---

Wypożazenie / Akcesoria

- Wszystkie wymagane akcesoria w zestawie
- Dostępny zestaw przewodowania przelotowego

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	UI DP HOUSING
	Informacje prawne	LI DP HOUSING
	Deklaracje zgodności	CE Declaration DP HOUSING
	Deklaracje zgodności UKCA	UKCA Declaration DP HOUSING

Pliki CAD/BIM	Nazwa dokumentu
 CAD STEP 3D	DP HOUSING 600 P 2XLAMP IP65

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854117930	Składane pudełko 1	98 mm x 663 mm x 75 mm	850.00 g	4.87 dm ³
4099854117947	Karton wysyłkowy 6	678 mm x 208 mm x 237 mm	5490.00 g	33.42 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.