

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

EM EXIT E 0.7W 30M 3H EM/AC AT

EMERGENCY EXIT SIGN | Universal EMERGENCY EXIT SIGN with mounting options for wall, ceiling, recessed and suspension



Obszary zastosowań

- Oświetlenie awaryjne dróg ewakuacyjnych
- Oświetlenie zapobiegające powstawaniu paniki
- Biura, edukacja, budynki użyteczności publicznej

Zalety produktu

- Działanie zintegrowanej funkcji automatycznego testowania dzięki baterii LiFePO₄ o dużej trwałości i 3-godzinnym czasem rozładowania
- Łatwa konserwacja dzięki funkcji automatycznego testu lub zintegrowanemu przełącznikowi testowemu
- Proste testowanie opraw oświetleniowych z funkcją oświetlenia awaryjnego dzięki zintegrowanej funkcji automatycznego testowania

Cechy produktu

- Odległość obserwacji: 30 m
- Czas rozładowania baterii: 3 godziny
- Technologia baterii: LiFePO₄
- Testowanie funkcji: ręcznie (MA) lub automatycznie (AT)
- Ze zintegrowanym przełącznikiem testowym do testowania ręcznego
- Tryb pracy: obsługowy (M) lub bezobsługowy (NM)




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	0,70 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Prąd znamionowy	34,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	6,5 A
Prąd rozruchowy, czas T	2.8 μs
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	115
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	92
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	147
Współczynnik mocy λ	0,25
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Integrated LED driver

Dane fotometryczne


Strumień świetlny	20 lm
Skuteczność świetlna	25 lm/W
Temperatura barwowa	5700 K
Barwa światła (oznaczenie)	Cool Daylight
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 70
Brak tętnienia	Tak
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	≤ 1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	≤ 0,4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0



EM EXIT E 0,7W 30M 3H EM AC
AT

WYMIARY I WAGA

Długość	313,00 mm
Szerokość	212,00 mm
Wysokość	42,00 mm
Masa produktu	510,00 g



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Poliwęglan (PC) Polimetakrylan metylu (PMMA)
Materiał osłony	Poliwęglany/Polimetakrylan metylu (PMMA)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	0...+45 °C
Zakres temperatury magazynowania	0...+35 °C
Typ połączeń	Terminal
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit / Ściana
Obszar zastosowania	Indoor
Głębokość zamontowania	0 mm
Regulowany	Nie
Ze źródłem światła	Tak

Wymienne źródło światła	Nie
-------------------------	-----

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	50000
----------------------------	-------

UKŁAD ZASILAJĄCY

Prąd wyjściowy	260 mA
ECG (SE) - wartość tętnienia prądu	8 %

BATERIA

Typ baterii	LiFePO4
Wymiar baterii	Others
Napięcie nominalne baterii	3,2 V
Nominalna pojemność baterii	1100 mAh
Czas ładowania baterii	24 h

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Rodzaj oświetlenia awaryjnego (EL)	W zestawie jednostka EL (akumulator i kontroler) do pracy zdecentralizowanej
Obszar zastosowania oświetlenia awaryjnego	Oznaczenie wyjść awaryjnych
Typ pracy oświetlenia awaryjnego	Tryb obsługowy / Tryb bezobsługowy
Rodzaj testu pracy awaryjnej	Tryb automatyczny
Moc w trybie pracy awaryjnej	0.7 W
Strumień świetlny w trybie pracy awaryjnej	20 lm
Trwałość baterii w trybie pracy awaryjnej	3 h
Zintegrowany włącznik testowy	Tak

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / CB / EAC / UKCA / ENEC
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie

AKCESORIA OBOWIĄZKOWE

Obraz produktu	Nazwa produktu	EAN
	EM EXIT PICTO BLANK	4099854261374

Obraz produktu	Nazwa produktu	EAN
	EM EXIT PICTO LEFT RIGHT	4099854261336
	EM EXIT PICTO UP	4099854261350
	EM EXIT PICTO DOWN	4099854261312

AKCESORIA OPCJONALNE

Obraz produktu	Nazwa produktu	EAN
	EM EXIT FLAG KIT	4099854232145
	EM EXIT RECESSED KIT	4099854232121
	EM EXIT SUSPENSION KIT	4099854232169

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
 Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	EM EXIT
 Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Informacje prawne	Safety Insert G11218810
	Informacje prawne	Legal Insert G11231524
	Deklaracje zgodności	EM EXIT SIGN E 0.7W 30M 3H EM/AC AT
	Deklaracje zgodności UKCA	EM EXIT SIGN E 0.7W 30M 3H EM/AC AT
Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Plik IES (IES)	EM EXIT E 0,7W 30M 3H EM AC AT
	Plik LDT (Eulumdat)	EM EXIT E 0,7W 30M 3H EM AC AT
	Plik UGR (tabela UGR)	EM EXIT E 0,7W 30M 3H EM AC AT
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	EM EXIT E 0,7W 30M 3H EM AC AT
Pliki CAD/BIM		Nazwa dokumentu
	CAD STEP 3D	EM EXIT E

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854230714	Składane pudełko 1	218 mm x 45 mm x 317 mm	630.00 g	3.11 dm³
4099854230721	Karton wysyłkowy 10	330 mm x 275 mm x 450 mm	6780.00 g	40.84 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji

katalogu.