

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## Flex Bendable 3M RGB 830 Remote Control

FLEX BENDABLE RGB + W | Giętki pasek LED do zastosowań zakrzywionych lub kątowych



---

### Obszary zastosowań

- Oświetlenie dekoracyjne
- Oświetlenie pośrednie

---

### Zalety produktu

- Możliwość wygięcia w celu dopasowania do zakrzywionych lub kątowych zastosowań

---

### Cechy produktu

- Elastyczny, samoprzylepny pasek RGBW

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Moc nominalna               | 6,50 W      |
| Napięcie znamionowe         | 220...240 V |
| Częstotliwość sieciowa      | 50...60 Hz  |
| Współczynnik mocy $\lambda$ | > 0,5       |
| Klasa ochrony               | II          |

Dane fotometryczne

|                                                        |                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Strumień świetlny                                      | 680 lm                                      |
| Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła | 780 lm                                      |
| Skuteczność świetlna                                   | 104 lm/W                                    |
| Temperatura barwowa                                    | 3000 K                                      |
| Barwa światła (oznaczenie)                             | czerwony / zielony / niebieski / Warm White |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra                      | ≥80                                         |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw                | < 6 sdcm                                    |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778               | RG1                                         |
| Kąt rozsyłu światła                                    | 120 °                                       |

WYMIARY I WAGA

|               |            |
|---------------|------------|
| Długość       | 3000,00 mm |
| Szerokość     | 10,00 mm   |
| Wysokość      | 1,80 mm    |
| Masa produktu | 150,00 g   |



FLEX BENDABLE 3M RGB 830 RC

MATERIAŁY I KOLORY

|                |         |
|----------------|---------|
| Kolor produktu | Biały   |
| Kolor obudowy  | Biały   |
| Materiał       | Plastic |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury magazynowania | -20...+80 °C |
|----------------------------------|--------------|

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Typ połączeń            | Typ wtyczki C (UE) |
| Typ zabezpieczenia      | IP20               |
| Ściemnialna             | Tak                |
| Rodzaj montażu          | Surface            |
| Wymienne źródło światła | Nie                |

Trwałość

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C   | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Liczba cykli włączeniowych | 10000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

BATERIA

|                |        |
|----------------|--------|
| Wymiar baterii | CR2025 |
|----------------|--------|

CERTYFIKATY I NORMY

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Normy               | CE             |
| Wymienny modułu LED | Niewymienialny |

Wypożazenie / Akcesoria

- Pilot i bateria w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy włączaz zasilania paska LED, gdy jest on nawinięty na szpulę. Nie należy używaz paska LED, gdy jest ona przykryta lub wpuszczona w powierzchnię. Nie wolno używaz paska LED w opakowaniu. Nie należy otwierać taśmy świetlnej.

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                                                | Nazwa dokumentu                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | Flex Bendable UI/SI                        |
|  | Deklaracje zgodności                           | Flex Bendable Declaration of Conformity CE |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------|
| 4058075848849 | Składane pudełko<br>1                          | 52 mm x 130 mm x 103 mm                  | 184.00 g    | 0.70 dm³ |
| 4058075848856 | Karton wysyłkowy<br>6                          | 328 mm x 150 mm x 128 mm                 | 1363.00 g   | 6.30 dm³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

---

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.