

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Outdoor Flex 20M 840 IP65

OUTDOOR FLEX IP65 COOL LIGHT | Wytrzymała i rozszerzalna taśma LED o temperaturze barwowej 4000K



Obszary zastosowań

- Tereny budowy
- Renowacja
- Przeznaczone do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych (IP64)

Zalety produktu

- Jasna, odporna i trwała

Cechy produktu

- Możliwość rozszerzenia do 50 metrów, maks. 450 W
- Stopień ochrony (instalacja w linii świetlnej): IP65
- Stopień ochrony (zasilacz): IP44
- Barwa światła: chłodnobiała

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	142,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Klasa ochronności	II

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	12000 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	16800 lm
Skuteczność świetlna	84 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcm
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	120 °

WYMIARY I WAGA

Długość	20000,00 mm
Szerokość	11,00 mm
Wysokość	7,00 mm
Masa produktu	3308,00 g



OUTDOOR FLEX 20M 840 IP65

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Polichlorek winylu (PCW)

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Wtyczka typu F
Typ zabezpieczenia	IP65
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	10000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
-------	----

Wypożażenie / Akcesoria

- Wyposażony w przewód o długości 1,5 m i wtyczkę
- Bęben kablowy ułatwiający przechowywanie
- Akcesoria montażowe w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy włączać zasilania paska LED, gdy jest on nawinięty na szpulę. Nie należy używać paska LED, gdy jest ona przykryta lub wpuszczona w powierzchnię. Nie wolno używać paska LED w opakowaniu. Nie należy otwierać taśmy świetlnej.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	Outdoor Flex UI/SI
	Deklaracje zgodności	Outdoor Flex declaration of conformity CE

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075848764	Składane pudełko 1	207 mm x 292 mm x 370 mm	3626.00 g	22.36 dm ³
4058075848771	Karton wysyłkowy 2	440 mm x 315 mm x 398 mm	8104.00 g	55.16 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.