

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Outdoor Flex 15M RGB IP65 Remote Control

OUTDOOR FLEX IP65 RGB | Solidna i rozszerzalna taśma LED RGB



Obszary zastosowań

- Ogrody i inne tereny zewnętrzne
- Przeznaczone do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych (IP64)

Zalety produktu

- Jasna, odporna i trwała

Cechy produktu

- Możliwość rozszerzenia do 50 metrów, maks. 450 W
- Stopień ochrony (instalacja w linii świetlnej): IP65
- Stopień ochrony (zasilacz): IP44
- Regulacja RGB

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	100,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Klasa ochrony	II

Dane fotometryczne

Barwa światła (oznaczenie)	czerwony / zielony / niebieski
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcm
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	120 °

WYMIARY I WAGA

Długość	15000,00 mm
Szerokość	16,00 mm
Wysokość	8,00 mm
Masa produktu	3600,00 g



OUTDOOR FLEX 15M RGB IP65
RC

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Polichlorek winylu (PCW)

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Wtyczka typu F
Typ zabezpieczenia	IP65
Ściemnialna	Tak

Rodzaj montażu	Surface
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

BATERIA

Wymiar baterii	CR2025
----------------	--------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
-------	----

Wyposażenie / Akcesoria

- Wyposażony w przewód o długości 1,5 m i wtyczkę
- Bęben kablów ułatwiający przechowywanie
- Pilot i bateria w zestawie
- Akcesoria montażowe w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy włączać zasilania paska LED, gdy jest on nawinięty na szpulę. Nie należy używać paska LED, gdy jest ona przykryta lub wpuszczona w powierzchnię. Nie wolno używać paska LED w opakowaniu. Nie należy otwierać taśmy świetlnej.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	Outdoor Flex UI/SI
	Deklaracje zgodności	Outdoor Flex RGB Declaration of Conformity CE

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075848801	Składane pudełko 1	252 mm x 202 mm x 322 mm	4036.00 g	16.39 dm ³
4058075848818	Karton wysyłkowy 2	430 mm x 275 mm x 350 mm	8429.00 g	41.39 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.