

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DP BATTEN CBO SENSOR LS PD 8 MW INT

DAMP PROOF / BATTEN COMBO SENSOR | SENSOR wysokiej częstotliwości typu „podłącz i ulepsz” umożliwiający konwersję opraw oświetleniowych DAMP PROOF/BATTEN COMBO na oprawy SENSORowe



VALUE
CLASS

Obszary zastosowań

- Nadaje się do KOMBINACJI DAMP PROOF/LISTWY

Zalety produktu

- Koncepcja Plug & Upgrade umożliwiająca rozszerzenie oprawy typu Włącz/Wyłącz o oprawę z czujnikiem
- Wiele ustawień zasięgu czujnika, wykrywania światła dziennego, czasu podtrzymania i poziomu/okresu DIM za pomocą przełączników DIP
- Prosty, beznarzędziowy montaż w oprawie

Cechy produktu

- Stopień ochrony: IP20
- Odporność na uderzenia: IK06
- Temperatura otoczenia podczas pracy: -20...+40°C


DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	0,36 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Prąd znamionowy	< 2 mA
Klasa ochronności	II

WYMIARY I WAGA

Długość	82,00 mm
Szerokość	43,50 mm
Wysokość	35,00 mm
Masa produktu	40,00 g



DP BATTEN CBO SENSOR LS PD
8 MW INT

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
Materiał	Poliwęglany
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Złącze bezśrubowe
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK06
Ściemnialna	Nie
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	60000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

UKŁAD ZASILAJĄCY

Trwałość SE	60000 h
-------------	---------

CZUJNIK

Typ czujnika	Ruch
Technologia czujników	Fale radiowe
Kąt detekcji	120 °
Czas przełączania sterowany czujnikiem	5 s...15 min
Zakres wykrywania czujnika ruchu	4 m
Próg detekcji czujnika światła	10...50 lx

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / CB / UKCA / EAC
-------	----------------------

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DP BATTEN CBO SENSOR LS PD 8 MW INTLEDV
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informacje prawne	DP BATTEN CBO SENSOR LS PD 8 MW INTLEDV
	Informacje prawne	Legal Insert DP BATTEN CBO
	Deklaracje zgodności	DP BATTEN CBO SENSOR
	Deklaracje zgodności UKCA	DP BATTEN CBO

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854521461	Składane pudełko 1	87 mm x 60 mm x 42 mm	49.00 g	0.22 dm³
4099854521478	Karton wysyłkowy 100	456 mm x 311 mm x 196 mm	5508.00 g	27.80 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.