

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DP BATTEN CBO EL BAT 6.4V 1.8AH 2WH

DAMP PROOF / BATTEN COMBO BATTERY | Rozwiązanie części zamiennych do zestawu awaryjnego DAMP PROOF/BATTEN COMBO



Obszary zastosowań

- Nadaje się do KOMBINACJI DAMP PROOF/LISTWY

Cechy produktu

- Stopień ochrony: IP20
- Technologia baterii: LiFePO4
- Temperatura otoczenia podczas pracy: 0...+40 °C

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	6,4 V
Klasa ochronności	II

WYMIARY I WAGA

Długość	66,50 mm
Szerokość	37,00 mm
Wysokość	20,00 mm
Masa produktu	87,4 g



DP BATTEN CBO EL BAT 6.4V
1.8AH

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
Numer RAL [PIM]	RAL 9003
Materiał	Poliwęglany
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	0...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+40 °C
Typ połączeń	Złącze bezśrubowe
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	1500
----------------------------	------

BATERIA

Typ baterii	LiFePO4
Wymiar baterii	Others

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Rodzaj testu pracy awaryjnej	Tryb automatyczny
Trwałość baterii w trybie pracy awaryjnej	>3h

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / CB / UKCA / EAC
-------	----------------------

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DP BATTEN CBO EL
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informacje prawne	Safety Insert G11218810
	Informacje prawne	Legal Insert DP BATTEN CBO
	Deklaracje zgodności	DP BATTEN CBO EL
	Deklaracje zgodności UKCA	DP BATTEN CBO

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854521515	Składane pudełko 1	82 mm x 52 mm x 30 mm	94.40 g	0.13 dm³
4099854521522	Karton wysyłkowy 50	331 mm x 281 mm x 101 mm	5122.00 g	9.39 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.