

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

FL AREA V 16W ML 840 A48X85 BK

FLOODLIGHT AREA GEN 2 | Reflektor z soczewkową emisją światła do 150 lm/W



Obszary zastosowań

- Zamiennik naświetlaczy do żarówek halogenowych
- Zastosowania zewnętrzne (IP66)
- Konstrukcja zgodna z normą EN 60598-2-24 dotyczącą zagrożenia pożarowego, np. poprzez nagromadzenie pyłów
- Strefy publiczne
- Obiekty sportowe
- Tereny budowy
- Parking
- Obszary logistyczne, drogi transportowe, korytarze

Zalety produktu

- Zawór odpowietrzający optymalizujący wymianę powietrza, bez uszczerbku dla stopnia ochrony IP
- Wysoka wszechstronność dzięki wybieranym stopniom mocy (Multi Lumen) na obudowie
- Solidna dławnica kablowa ze zintegrowaną funkcją bariery wodnej
- Wysoka równomierność oświetlenia i niski poziom ośnienia dzięki precyzyjnej konstrukcji soczewek
- Jasna, odporna i trwała
- Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi)
- Brak górnego współczynnika rozsyłu światła (ULOR 0%) w przypadku zamontowania pod kątem 0°

Cechy produktu

- Wysoka skuteczność świetlna: do 150 lm/W
- Asymetryczny rozsył strumienia świetlnego do różnych obszarów zastosowań
- Funkcja Multi Lumen umożliwiająca dostosowanie poziomów jasności do konkretnych potrzeb
- Stopień ochrony: IP66
- Odporność na korozję C4: nadaje się do stosowania w środowiskach o umiarkowanym zasoleniu
- Fabrycznie zainstalowany, elastyczny przewód o długości 1 m (H05RN-F), 3 x 1,0 mm²



- Zaciski montażowe z kątem 30° i szerokim obszarem obrotu

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	16 W / 11 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	75/55 mA
Początkowy prąd rozruchowy	5.63 A
Prąd rozruchowy, czas T	20.5 μs
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	133
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	106
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	170
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 20 %
Klasa ochrony	I
Odporność na napięcie udarowe (L-N)	2 kV
Odporność na nap. udarowe (L/N-uziom)	4 kV
Tryb pracy	Integrated LED driver

Dane fotometryczne


Strumień świetlny	2000 lm / 1400 lm
Skuteczność świetlna	125 lm/W / 127 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	5 sdcn
Brak tętnienia	Tak
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	≤1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	<0.9
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	48° x 85 °

wrzesnia 19, 2025, 05:09:04


FL AREA V 16W ML 840 A48X85 BK

© 2025, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona 3 z 8



FL AREA V 16W ML 840 A48x85 BK




FL AREA V 16W ML 840 A48x85 BK

Adjustable attributes

Moc znamionowa	Temperatura barwowa	Strumień świetlny	Skuteczność świetlna
16 W	4000 K	2000 lm	125 lm/W
11 W	4000 K	1400 lm	127 lm/W

WYMIARY I WAGA

Długość	157,00 mm
Szerokość	141,00 mm
Wysokość	38,00 mm
Masa produktu	538,00 g
Długość przewodów	1000 mm



FL 20 P SY100

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Szkło
Materiał powierzchni emitującej światło	Szkło
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-30...+50 °C
Zakres temperatury magazynowania	-40...+80 °C
Typ połączeń	Cable, 3-pole
Typ zabezpieczenia	IP66
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK07
Klasa korozyjności zgodnie z PN - EN 12944	C4 Medium
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana / Słupek / Podłoga / Sufit
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Regulowany	Tak
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Trwałość L80/B10 @ 25 °C	75000 h ¹⁾
Trwałość L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

UKŁAD ZASILAJĄCY

Prąd wyjściowy	120 mA
ECG (SE) - wartość tętnienia prądu	20 %

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Rodzaj testu pracy awaryjnej	Brak
------------------------------	------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / CB / ENEC / Dmark / UKCA / EAC / EPD
Ograniczona temperatura powierzchni	Tak
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
EPD	LEDV-00049-V01.01-EN
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe funkcje	MULTI SELECT
-------------------	--------------

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Maksymalna powierzchnia obciążenia wiatrem 16 W = 0,015 m² / 32 W = 0,025 m² / 50 W = 0,045 m² / 67 W = 0,070 m² / 100 W = 0,085 m² / 133 W = 0,105 m²
- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Zewnętrzny elastyczny przewód lub przewód znajdujący się w oprawie oświetleniowej nie podlega wymianie; jeśli przewód ulegnie uszkodzeniu, oprawa zostanie zniszczona.
- Blok zaciskowy nie jest dołączony. Montaż musi być wykonany przez osobę wykwalifikowaną.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	FLOODLIGHT AREA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informacje prawne	Legal Insert FLOODLIGHT LUMS
	Informacje prawne	Safety Insert G11205495
	Informacje prawne	LSI FL AREA Gen2
	Deklaracje zgodności	CE declaration FLOODLIGHT AREA
	Deklaracje zgodności UKCA	UKCA declaration FLOODLIGHT AREA
Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Plik IES (IES)	FL AREA V 16W ML 840 A48x85 BK
	Plik LDT (Eulumdat)	FL AREA V 16W ML 840 A48x85 BK
	Krzywa światłości, typ stożka	FL AREA V 16W ML 840 A48x85 BK
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	FL AREA V 16W ML 840 A48x85 BK
Pliki CAD/BIM		Nazwa dokumentu
	BIM Revit 3D	Floodlight Area G2
	CAD STEP 3D	FL AREA V 16W ML


DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854427169	Składane pudełko 1	64 mm x 162 mm x 150 mm	597.00 g	1.56 dm³
4099854427176	Karton wysyłkowy 12	402 mm x 338 mm x 175 mm	7748.00 g	23.78 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE

	A	B	C	
16 W	78	58	6,5	2x M5
32 W	108	78	8,5	2x M6
50 W	150	108	8,5	2x M6
67 W	150	108	10,5	2x M8
100 W	170	118	10,5	2x M8
133 W	170	118	12,5	2x M10



16 W	0.015 m ²
32 W	0.025 m ²
50 W	0.045 m ²
67 W	0.070 m ²
100 W	0.085 m ²
133 W	0.105 m ²

	230 Vac		
	C10A	B16A	C16A
16 W	106	133	170
32 W	54	87	87
50 W	31	47	50
67 W	20	32	32
100 W	4	4	7
133 W	4	4	7

Odnosiniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.