

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## SMART+ Modern Lantern Wall Multicolor

Smart+ Modern Lantern Multicolor | Oprawy typu Lantern do użytku zewnętrznego, z technologią Bluetooth



### Obszary zastosowań

- Zastosowania zewnętrzne (IP44)

### Zalety produktu

- Łatwy montaż i użycie
- Barwne oświetlenie ogrodowe i inteligentne opcje sterowania
- Wykorzystanie wielobarwnego, ciepłobiałego i zimnobiałego światła do tworzenia różnego rodzaju scenarii oświetleniowych
- Łączy funkcjonalność oświetlenia ogólnego i nastrojowego

### Cechy produktu

- Dostępne jako ściennie lub słupkowe oprawy oświetleniowe
- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Sterowanie kolorami RGB
- Regulacja temperatury barwowej za pomocą regulacji bieli: 2000...6500 K
- Ściemnialne
- Klosz wykonany z poliwęglanów, przezroczysty
- Protokół sieciowy: Bluetooth
- Aby zapewnić pełną funkcjonalność, wymagane jest podłączenie za pomocą aplikacji Apple Home do Apple TV (wersja tvOS 10 lub nowsza) lub iPad (wersja iOS 10 lub nowsza)



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Moc nominalna          | 12,00 W       |
| Napięcie znamionowe    | 220...240 V   |
| Częstotliwość sieciowa | 50...60 Hz    |
| Współczynnik mocy λ    | > 0,50        |
| Klasa ochronności      | I             |
| Tryb pracy             | Mains voltage |

Dane fotometryczne

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Strumień świetlny                       | 650 lm        |
| Skuteczność świetlna                    | 52 lm/W       |
| Temperatura barwowa                     | 2000...6500 K |
| Barwa światła (oznaczenie)              | RGBW          |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra       | 80            |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw | ≤6 sdcn       |
| Kąt rozsyłu światła                     | 360 °         |

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 176,00 mm |
| Szerokość     | 110,00 mm |
| Wysokość      | 240,00 mm |
| Masa produktu | 1230,00 g |



MATERIAŁY I KOLORY

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Kolor produktu  | Ciemny szary       |
| Kolor obudowy   | Ciemny szary       |
| Materiał        | Aluminium          |
| Materiał osłony | Polycarbonate (PC) |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg             |

## ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -20...+40 °C |
| Typ połączeń                 | Terminal     |
| Typ zabezpieczenia           | IP44         |
| Ściemnialna                  | Tak          |
| Type of dimming [GMS]        | Bluetooth    |
| Rodzaj montażu               | Surface      |
| Miejsce montażu              | Ściana       |
| Obszar zastosowania          | Na zewnątrz  |
| Ze źródłem światła           | Nie          |

## Trwałość

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C   | 25000 h |
| Liczba cykli włączeniowych | 100000  |

## CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Normy                               | CE             |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie            |
| Wymienny moduł LED                  | Niewymienialny |

## INFORMACJE DODATKOWE

|                          |                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwaga dotycząca produktu | Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy włączyć produkt na trzy sekundy, a następnie wyłączyć na trzy sekundy – powyższe czynności powtórzyć pięć razy. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Wypożyczenie / Akcesoria

- Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- For control via Apple Home App iPhone (with iOS 10 or later), iPad (with iOS 10 or later) , Apple TV (with tvOS 10 or later) or Apple Watch (with watchOS 2 or later) required
- W zestawie znajduje się zasilacz

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                          |                                                | Nazwa dokumentu                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | SMART+ MODERN LANTERN WALL MULTICOLOR  |
|  | Deklaracje zgodności                           | SMART BT MODERN LANTERN                |
|  | EU Data Act                                    | SMART Bluetooth Mesh Lighting Products |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość  |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| 4058075184572 | Składane pudełko<br>1                          | 134 mm x 204 mm x 296 mm                 | 1385.00 g   | 8.09 dm³  |
| 4058075232914 | Karton wysyłkowy<br>4                          | 420 mm x 280 mm x 306 mm                 | 5855.00 g   | 35.99 dm³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosińniki / linki

– Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie [www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq](http://www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq)

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.