

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## SMART+ WiFi Candle 40 4.9 W/2700 K E14

SMART+ WiFi Candle Dimmable | Klasyczny kształt żarówki świecowej z technologią WiFi



### Obszary zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Pomieszczenia mieszkalne
- Zastosowania profesjonalne (hotele, bary, butiki itp.)
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

### Zalety produktu

- Sterowanie bezprzewodowe za pomocą aplikacji
- Łatwy montaż i użycie
- Nie zawiera rtęci

### Cechy produktu

- Sterowanie za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android™ co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Możliwość sterowania przez Asystenta Google i Amazon Alexa
- Protokół sieciowy: WiFi
- Ściemnialne
- Trwałość: do 20 000 h



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Moc nominalna            | 4,9 W      |
| Moc użyteczna            | 4.90 W     |
| Napięcie znamionowe      | 230 V      |
| Prąd znamionowy          | 45 mA      |
| Częstotliwość pracy      | 50...60 Hz |
| Częstotliwość sieciowa   | 50...60 Hz |
| Współczynnik mocy λ      | > 0,5      |
| Ekwiwalentna moc żarówki | 40 W       |

Dane fotometryczne

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Barwa światła (oznaczenie)              | Warm White |
| Wsp. zachowania str. świetlnego         | 0.70       |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw | ≤6 sdcn    |
| Znamionowy strumień świetlny            | 470 lm     |
| Strumień świetlny                       | 470 lm     |
| Skuteczność świetlna                    | 95 lm/W    |
| Temperatura barwowa                     | 2700 K     |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra       | 80         |
| Wartość wskaźnika migotania Pst LM      | 1.0        |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM      | 0.9        |



Everlight 67-23ST KKE 2700K

Dane świetlne

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Kąt rozsyłu światła | 200 °   |
| Czas startu         | < 0.5 s |

WYMIARY I WAGA

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Masa produktu                        | 32,00 g   |
| Średnica                             | 37,50 mm  |
| Długość                              | 107,00 mm |
| Szerokość (włączając okrągłe oprawy) | 37.50 mm  |
| Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)  | 37.50 mm  |
| Bańka zewnętrzna [PICOS]             | B40       |

### Trwałość

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Trwałość                        | 20000 h |
| Str. świetlny pod koniec okresu | 0.70    |

### KOLOR I MATERIAŁ

|               |       |
|---------------|-------|
| Kolor obudowy | biały |
|---------------|-------|

### TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -20...+40 °C |
|------------------------------|--------------|

### INFORMACJE DODATKOWE

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nie zawiera rtęci                 | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Uwaga dotycząca produktu          | Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy / Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów. |
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | E14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### WŁAŚCIWOŚCI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Ściemnialna                         | Tak                             |
| Kompatybilna technologia Smart Home | Google Assistant / Amazon Alexa |

### CERTYFIKATY I NORMY

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Klasa efektywności energetycznej | F 1)           |
| Zużycie energii                  | 5.00 kWh/1000h |
| Normy                            | CE             |
| Typ zabezpieczenia               | IP20           |

1) Klasa efektywności energetycznej (EEC) w skali od A (najwyższa efektywność) do G (najniższa efektywność)

### Dane rozporządzenia UE 2019/2015

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Zastosowana technologia oświetleniowa   | LED             |
| Bezkierunkowe lub kierunkowe            | NDLS            |
| Zasilanie sieciowe lub nie              | MLS             |
| Typ trzonka                             | E14             |
| Połączone źródło światła (CLS)          | Tak             |
| Źródło światła "Tunable White"          | Nie             |
| Druga bańka                             | Nie             |
| Źródła światła o wysokiej luminancji    | Nie             |
| Oslona przeciwośnieniowa                | Nie             |
| Temperatura barwowa światła najbliższa  | SINGLE_VALUE    |
| Moc w trybie czuwania                   | 0.50            |
| Moc w trybie czuwania dla CLS           | 0.50            |
| Moc ekwiwalentna                        | Tak             |
| Współrzędne chromatyczności x           | 0.463           |
| Współrzędne chromatyczności y           | 0.420           |
| Wskaźnik oddawania barw R9              | 0.00            |
| Odpowiedni kąt promieniowania           | SPHERE_360      |
| Współczynnik trwałości                  | 0,9             |
| Współczynnik przesuwu fazowego          | 0.50            |
| Źródło światła LED zastępuje świetlówki | Nie             |
| EPREL ID                                | 1403138,528206  |
| Numer modelu                            | AC33919,AC27513 |

Wypożazenie / Akcesoria

- Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Nie dotykaj lampy gołymi palcami.
- Nie wolno używać, jeśli zewnętrzne źródło światła jest uszkodzone.

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                                   | Nazwa dokumentu                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|  | Rozszerzona instrukcja instalacji | SMART+ WIFI INSTALLATION GUIDE |

| Dokumenty i certyfikaty                                                           |                      | Nazwa dokumentu                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Deklaracje zgodności | EC Declaration of Conformity SMART+ WIFI CLB CLP HS |
|  | Deklaracje zgodności | SMART WIFI B40/P40/PAR16                            |
| Pliki i dane fotometryczne                                                        |                      | Nazwa dokumentu                                     |
|  | Widmowy rozkład mocy | Everlight 67-23ST KKE 2700K                         |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------|
| 4058075485532 | Składane pudełko<br>1                          | 61 mm x 96 mm x 154 mm                   | 103.00 g    | 0.90 dm³ |
| 4058075485549 | Karton wysyłkowy<br>4                          | 210 mm x 165 mm x 135 mm                 | 534.00 g    | 4.68 dm³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

– Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.