

## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU ST CLAS B 40 CS 6 W/2700 K E14

LED STAR CLASSIC B | Lampy LED w kształcie klasycznej żarówki świecowej



### Obszary zastosowań

- Zastosowania domowe
- Oświetlenie ogólne
- Żyrandole
- Do użytku na zewnątrz tylko w odpowiednich oprawach zewnętrznych

### Zalety produktu

- Niższe zużycie energii w porównaniu do lamp żarowych lub halogenowych
- Prosty w użyciu zamiennik żarówek klasycznych dzięki kompaktowej konstrukcji
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania

### Cechy produktu

- LED zamienniki tradycyjnych żarówek
- Lampy niezawierające rtęci



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Moc nominalna            | 6 W                  |
| Moc użyteczna            | 6.00 W               |
| Napięcie znamionowe      | 220...240 V          |
| Ekwiwalentna moc żarówki | 40 W                 |
| Prąd znamionowy          | 45 mA                |
| Rodzaj prądu             | Prąd przemienny (AC) |
| Częstotliwość pracy      | 50...60 Hz           |
| Częstotliwość sieciowa   | 50...60 Hz           |
| Współczynnik mocy λ      | 0,50                 |

Dane fotometryczne

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Strumień świetlny                        | 470 lm     |
| Nominalny użyteczny strumień świetln 90° | 470 lm     |
| Skuteczność świetlna                     | 78 lm/W    |
| Barwa światła (oznaczenie)               | Warm White |
| Temperatura barwowa                      | 2700 K     |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra        | 80         |
| Barwa światła                            | 827        |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw  | ≤6 sdc     |

Dane świetlne

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Kąt rozsyłu światła | 180 °  |
| Czas startu (60 %)  | 0.50 s |
| Czas startu         | 0.5 s  |

WYMIARY I WAGA

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Długość całkowita   | 105.00 mm |
| Średnica            | 38,00 mm  |
| Maksymalna średnica | 39 mm     |
| Masa produktu       | 55,5 g    |

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -20...+40 °C |
|------------------------------|--------------|

Trwałość

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Liczba cykli włączeniowych | 100000 |
|----------------------------|--------|

## INFORMACJE DODATKOWE

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | E14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zawartość rtęci                   | 0.0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nie zawiera rtęci                 | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kształt / wersja                  | Przezroczysta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Uwaga dotycząca produktu          | Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy / Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów. / W fazie powstawania, dane wstępne |

## WŁAŚCIWOŚCI

|             |     |
|-------------|-----|
| Ściemnialna | Nie |
|-------------|-----|

## CERTYFIKATY I NORMY

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Klasa efektywności energetycznej | A+ <sup>1)</sup> |
| Zużycie energii                  | 6.00 kWh/1000h   |
| Typ zabezpieczenia               | IP20             |
| Normy                            | CE               |

<sup>1)</sup> Klasa efektywności energetycznej (EEC) w skali od A+++ (najwyższa efektywność) do E (najniższa efektywność)

## Dane kraju

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Międzynarodowy system kodowania | DRBB/C-6-220-240-E14-39/105 |
| Oznaczenie produktu             | SCLB40 6W/827 2             |

## Dane rozporządzenia UE 2019/2015

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Typ trzonka                          | E14       |
| Długość                              | 105,00 mm |
| Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)  | 38.00 mm  |
| Szerokość (włączając okrągłe oprawy) | 38.00 mm  |

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Nie dotykaj lampy, jeśli jest stłuczona.
- Nie wolno używać, jeśli zewnętrzne źródło światła jest uszkodzone.

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość             |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 4052899215016 | Składane pudełko<br>1                          | 39 mm x 39 mm x 109 mm                   | 65.50 g     | 0.17 dm <sup>3</sup> |
| 4052899215023 | Karton wysyłkowy<br>10                         | 205 mm x 87 mm x 123 mm                  | 703.00 g    | 2.19 dm <sup>3</sup> |
| 4052899215030 | Karton wysyłkowy<br>80                         |                                          |             |                      |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Odnosińniki / linki

- Więcej produktów i aktualne informacje na temat lamp LED na stronie [www.ledvance.com/led-systems](http://www.ledvance.com/led-systems)
- Gwarancja, patrz [www.ledvance.pl/gwarancja](http://www.ledvance.pl/gwarancja)

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.