

## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LED VALUE CLASSIC P 10 W/3000 K E14

LED VALUE CLASSIC P | Lampy LED w kształcie klasycznej żarówki kulistej



### Obszary zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Zastosowania domowe
- Do użytku na zewnątrz tylko w odpowiednich oprawach zewnętrznych

### Zalety produktu

- Niższe zużycie energii w porównaniu do lamp żarowych lub halogenowych
- Bezpośrednio zastępuje zwykłe żarówki
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania

### Cechy produktu

- LED zamienniki tradycyjnych żarówek
- Brak możliwości regulacji strumienia świetlnego
- Dobre oddawanie barw ( $R_a \geq 80$ ) i stabilność barw przez cały czas eksploatacji lampy



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Moc nominalna                         | 10 W                 |
| Moc użyteczna                         | 7.00 W               |
| Napięcie znamionowe                   | 220...240 V          |
| Prąd znamionowy                       | 65 mA                |
| Rodzaj prądu                          | Prąd przemienny (AC) |
| Częstotliwość pracy                   | 50...60 Hz           |
| Częstotliwość sieciowa                | 50...60 Hz           |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne | 25 %                 |
| Współczynnik mocy λ                   | > 0,50               |

Dane fotometryczne

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Strumień świetlny                        | 800 lm     |
| Nominalny użyteczny strumień świetln 90° | 800 lm     |
| Skuteczność świetlna                     | 80 lm/W    |
| Barwa światła (oznaczenie)               | Warm White |
| Temperatura barwowa                      | 3000 K     |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra        | ≥80        |
| Barwa światła                            | 830        |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw  | ≤6 sdc     |

Dane świetlne

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Kąt rozsyłu światła | 180 °   |
| Czas startu         | > 0.5 s |

WYMIARY I WAGA

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Długość całkowita   | 90.00 mm |
| Średnica            | 47,00 mm |
| Maksymalna średnica | 47 mm    |
| Masa produktu       | 22,00 g  |

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -20...+40 °C |
|------------------------------|--------------|

Trwałość

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Liczba cykli włączeniowych | 100000 |
|----------------------------|--------|

## INFORMACJE DODATKOWE

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | E14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zawartość rtęci                   | 0.0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nie zawiera rtęci                 | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Uwaga dotycząca produktu          | Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy / Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów. |

## WŁAŚCIWOŚCI

|             |     |
|-------------|-----|
| Ściemnialna | Nie |
|-------------|-----|

## CERTYFIKATY I NORMY

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Typ zabezpieczenia                       | IP20 |
| Normy                                    | EAC  |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG0  |

## Dane kraju

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Oznaczenie produktu | LVCLP75 10SW/83 |
|---------------------|-----------------|

## Dane rozporządzenia UE 2019/2015

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Typ trzonka                          | E14      |
| Długość                              | 90,00 mm |
| Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)  | 47.00 mm |
| Szerokość (włączając okrągłe oprawy) | 47.00 mm |

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Nie dotykaj lampy, jeśli jest stłuczona.
- Nie wolno używać, jeśli zewnętrzne źródło światła jest uszkodzone.

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość             |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 4058075579712 | Składane pudełko<br>1                          | 46 mm x 46 mm x 88 mm                    | 33.00 g     | 0.19 dm <sup>3</sup> |

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4099854198281 | Paczka<br>5                                    | 235 mm x 47 mm x 93 mm                   | 173.00 g    | 1.03 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075579729 | Karton wysyłkowy<br>10                         | 243 mm x 100 mm x 101 mm                 | 396.00 g    | 2.45 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075579736 | Karton wysyłkowy<br>100                        | 513 mm x 256 mm x 223 mm                 | 4559.00 g   | 29.29 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.