

## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

### ST CLAS B 60 5 W/6500 K E14

LED Retrofit CLASSIC BA | Lampy LED , klasyczny kształt mini-świecy z zakrzywioną końcówką



#### Obszary zastosowań

- Doskonale rozwiązanie do instalacji dekoracyjnych
- Zastosowania domowe
- Oświetlenie ogólne
- Do użytku na zewnątrz tylko w odpowiednich oprawach zewnętrznych

#### Zalety produktu

- Lampy wyposażone w innowacyjną technologię „włókien” LED
- Niższe zużycie energii w porównaniu do lamp żarowych lub halogenowych
- Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Łatwy montaż zamiast zwykłych żarówek
- Niskie obciążenie cieplne (w porównaniu ze standardowym produktem referencyjnym)

#### Cechy produktu

- Profesjonalne lampy dla napięcia sieciowego
- Brak możliwości regulacji strumienia świetlnego
- Kąt wiązki światła: do 300°
- Lampa wykonana ze szkła



- Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw  $R_a: \geq 80$ ; stała chromatyczność

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Moc nominalna            | 5 W         |
| Moc użyteczna            | 5.00 W      |
| Napięcie znamionowe      | 220...240 V |
| Ekwiwalentna moc żarówki | 60 W        |
| Prąd znamionowy          | 41 mA       |
| Częstotliwość pracy      | 50...60 Hz  |
| Częstotliwość sieciowa   | 50...60 Hz  |
| Współczynnik mocy λ      | > 0,50      |

Dane fotometryczne

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Strumień świetlny                        | 600 lm        |
| Nominalny użyteczny strumień świetln 90° | 600 lm        |
| Skuteczność świetlna                     | 120 lm/W      |
| Barwa światła (oznaczenie)               | Cool Daylight |
| Temperatura barwowa                      | 6500 K        |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra        | > 80          |
| Barwa światła                            | 865           |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw  | ≤6 sdcn       |

Dane świetlne

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Kąt rozsyłu światła | 300 °    |
| Czas startu (60 %)  | ⋅ 0.50 s |
| Czas startu         | < 0.5 s  |

WYMIARY I WAGA

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Długość całkowita | 121.00 mm |
| Średnica          | 35,00 mm  |
| Masa produktu     | 15,00 g   |

Trwałość

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Liczba cykli włączeniowych | 100000 |
|----------------------------|--------|

INFORMACJE DODATKOWE

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | E14 |
|-----------------------------------|-----|

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zawartość rtęci          | 0.0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Uwaga dotycząca produktu | Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy / Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów. |

## WŁAŚCIWOŚCI

|             |     |
|-------------|-----|
| Ściemnialna | Nie |
|-------------|-----|

## CERTYFIKATY I NORMY

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG0 |
|------------------------------------------|-----|

## Dane kraju

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Oznaczenie produktu | LSCLBA60 5W/865 |
|---------------------|-----------------|

## Dane rozporządzenia UE 2019/2015

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Typ trzonka                          | E14       |
| Długość                              | 121,00 mm |
| Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)  | 35.00 mm  |
| Szerokość (włączając okrągłe oprawy) | 35.00 mm  |

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Nie dotykaj lampy, jeśli jest stłuczona.
- Nie wolno używać, jeśli zewnętrzne źródło światła jest uszkodzone.

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075688131 | Składane pudełko<br>1                          | 36 mm x 49 mm x 123 mm                   | 27.00 g     | 0.22 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854336690 | Paczka<br>5                                    | 180 mm x 49 mm x 123 mm                  | 137.00 g    | 1.08 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075688148 | Karton wysyłkowy<br>10                         | 188 mm x 106 mm x 137 mm                 | 338.00 g    | 2.73 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854336706 | Karton wysyłkowy<br>10                         | 188 mm x 106 mm x 137 mm                 | 343.00 g    | 2.73 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075688155 | Karton wysyłkowy<br>100                        | 548 mm x 206 mm x 301 mm                 | 3955.00 g   | 33.98 dm <sup>3</sup> |

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4099854336713 | Karton wysyłkowy<br>100                        | 548 mm x 206 mm x 301 mm                 | 4001.00 g   | 33.98 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.