

## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU ST8V-AC 9 W-STD W RU W/6500 K 600 mm

SubstiTUBE ENTRY AC | Tuby LED



### Zalety produktu

- Lampa nie ugina się dzięki rurce wykonanej ze szkła
- Szybka, prosta i bezpieczna wymiana bez zmiany okablowania
- Aż do 65 % oszczędności energii (w porównaniu ze świetlówką T8 ze SK)
- Światło włącza się natychmiast, szczególnie zalecane w połączeniu z czujnikami
- Nadaje się również do pracy w niskich temperaturach

### Cechy produktu

- Wykonana ze szkła tuba LED T8 z trzonkiem G13
- Bez rtęci, zgodne z RoHS
- Stopień ochrony: IP20



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Moc nominalna          | 9 W-STD W RU W |
| Moc użyteczna          | 8.00 W         |
| Napięcie znamionowe    | 220...240 V    |
| Prąd znamionowy        | 66 mA          |
| Częstotliwość pracy    | 50...60 Hz     |
| Częstotliwość sieciowa | 50...60 Hz     |
| Współczynnik mocy λ    | ≥ 0,50         |

Dane fotometryczne

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Strumień świetlny                       | 750 lm       |
| Skuteczność świetlna                    | 83 lm/W      |
| Barwa światła (oznaczenie)              | Chłodnobiałe |
| Temperatura barwowa                     | 6500 K       |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra       | ≥70          |
| Barwa światła                           | 765          |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw | ≤6 sdcn      |

Dane świetlne

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Kąt rozsyłu światła | › 120.00 ° |
| Czas startu         | ≤ 0.5 s    |

WYMIARY I WAGA

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Długość całkowita   | 600.00 mm |
| Średnica            | 28,00 mm  |
| Maksymalna średnica | 28 mm     |
| Masa produktu       | 86,00 g   |

Trwałość

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Liczba cykli włączeniowych | 100000 |
|----------------------------|--------|

INFORMACJE DODATKOWE

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | G13    |
| Zawartość rtęci                   | 0.0 mg |

maja 19, 2025, 09:54:42  
ST8V-AC 9 W-STD W RU W/6500 K 600  
mm

© 2025, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.  
Strona 2 z 4

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwaga dotycząca produktu | Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy / Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów. |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## WŁAŚCIWOŚCI

|             |     |
|-------------|-----|
| Ściemnialna | Nie |
|-------------|-----|

## CERTYFIKATY I NORMY

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG0 |
|------------------------------------------|-----|

## Dane kraju

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Oznaczenie produktu | ST8V-0.6M 9SW/7 |
|---------------------|-----------------|

## Dane rozporządzenia UE 2019/2015

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Typ trzonka                          | G13       |
| Długość                              | 600,00 mm |
| Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)  | 28.00 mm  |
| Szerokość (włączając okrągłe oprawy) | 28.00 mm  |

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Nieprzystosowane do pracy z elektronicznymi układami zasilającymi.
- Możliwa praca w zastosowaniach zewnętrznych w odpowiednich oprawach odpornych na wilgoć zgodnie z kartą katalogową i instrukcją instalacji.

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075710009 | Osłona kartonowa<br>1                          | 615 mm x 36 mm x 36 mm                   | 98.00 g     | 0.80 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075710016 | Karton wysyłkowy<br>25                         | 650 mm x 170 mm x 170 mm                 | 2954.00 g   | 18.79 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Odnośniki / linki

- Aktualne informacje, patrz [www.ledvance.com/substitute](http://www.ledvance.com/substitute)

## Porady prawne

- Gdy zostaną użyte do wymiany świetlóówki T8, całkowita wydajność energetyczna i rozsył światła zależą od projektu systemu oświetleniowego.

---

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.