

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU ST8E-AC DE 9 W/6500 K 600 mm

SubstiTUBE T8 Eco Double End | Tuby LED zasilane napięciem sieciowym 230V, zasilanie dwustronne



Obszary zastosowań

- Biura, budynki publiczne
- Korytarze, klatki schodowe, garaże
- Sklepy
- Oświetlenie ogólne – dla temperatur otoczenia w zakresie -20...+45 °C

Zalety produktu

- Dobra jakość światła
- Oszczędność energii do 50 % w porównaniu ze świetłówkami T8
- Łatwa instalacja

Cechy produktu

- Dobre oddawanie barw ($R_a \geq 80$) i stabilność barw przez cały czas eksploatacji lampy
- Bez rtęci, zgodne z RoHS
- Dwustronne zasilanie



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	9 W
Moc użyteczna	9.00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Prąd znamionowy	70 mA
Rodzaj prądu	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość pracy	50/60 Hz
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Współczynnik mocy λ	> 0,50

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	800 lm
Nominalny użyteczny strumień świetln 90°	800 lm
Skuteczność świetlna	88 lm/W
Barwa światła (oznaczenie)	Cool Daylight
Temperatura barwowa	6500 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła	865
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcn

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	160 °
Czas startu	< 0.5 s

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	604.00 mm
Średnica	28,00 mm
Maksymalna średnica	28 mm
Masa produktu	100,00 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+45 °C
------------------------------	--------------

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	15000
----------------------------	-------

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Zawartość rtęci	0.0 mg

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
-------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Typ zabezpieczenia	IP20
--------------------	------

Dane kraju

Oznaczenie produktu	ST8E-0.6M 9W/86
---------------------	-----------------

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Typ trzonka	G13
Długość	604,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	28.00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	28.00 mm

MATERIAŁY DO POBRANIA

Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Plik IES (IES)	ST8E 0,6M 9W 865 230VAC DE
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	ST8E 0,6M 9W 865 230VAC DE

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075601413	Oslona kartonowa 1	610 mm x 28 mm x 28 mm	121.00 g	0.49 dm ³
4058075601420	Karton wysyłkowy 30	660 mm x 183 mm x 160 mm	4067.00 g	19.32 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji

katalogu.