

## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HALOSTAR SST 2000 8 W 12 V G4

HALOSTAR® SUPERSTAR 2000 | Niskonapięciowe żarówki halogenowe z trzonkiem kołkowym



### Obszary zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie kuchni
- Oświetlenie do czytania
- Oświetlenie awaryjne
- Sklepy
- Restauracje, hotele i inne prestiżowe zastosowania
- Biura, budynki publiczne

### Zalety produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Znacząco niska emisja CO<sub>2</sub> w porównaniu z wersją standardową
- Wysoka skuteczność świetlna w porównaniu z żarówkami standardowymi
- Niezwykle małe wymiary, umożliwiające tworzenie nowych opraw o rewolucyjnym wzornictwie
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Filtr UV

### Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- 100% ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw R<sub>a</sub>: 100



– Trzonek: G4, GY6.35


DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Moc nominalna               | 8 W    |
| Moc użyteczna               | 8.00 W |
| Napięcie znamionowe         | 12 V   |
| Ekwiwalentna moc żarówki    | 10 W   |
| Współczynnik mocy $\lambda$ | 1,00   |

Dane fotometryczne

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Strumień świetlny                 | 95 lm      |
| Skuteczność świetlna              | 11 lm/W    |
| Barwa światła (oznaczenie)        | Warm White |
| Temperatura barwowa               | 2700 K     |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | 100        |
| Barwa światła                     | 1027       |



349642\_HAL\_NV\_UVS

Dane świetlne

|             |     |
|-------------|-----|
| Czas startu | 0 s |
|-------------|-----|

WYMIARY I WAGA

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Długość całkowita | 33.00 mm |
| Odległość a / LCL | 22,0 mm  |
| Średnica          | 10,0 mm  |
| Masa produktu     | 1,1 g    |

INFORMACJE DODATKOWE

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | G4 |
|-----------------------------------|----|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Nie zawiera rtęci | Tak  |
| Kształt / wersja  | Rura |

WŁAŚCIWOŚCI

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Ściemnialna             | Tak     |
| Dozwolona pozycja pracy | Dowolny |

CERTYFIKATY I NORMY

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Klasa efektywności energetycznej | G              |
| Zużycie energii                  | 8.00 kWh/1000h |

Dane kraju

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Międzynarodowy system kodowania | HSGST/UB-7-12-G4-22 |
| Oznaczenie produktu             | 67416 ECO ST        |

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Zastosowana technologia oświetleniowa  | OTHER        |
| Bezkierunkowe lub kierunkowe           | NDLS         |
| Zasilanie sieciowe lub nie             | NMLS         |
| Typ trzonka                            | G4           |
| Połączone źródło światła (CLS)         | Nie          |
| Źródło światła "Tunable White"         | Nie          |
| Druga bańka                            | Nie          |
| Źródła światła o wysokiej luminancji   | Nie          |
| Ostona przeciwośnieniowa               | Nie          |
| Temperatura barwowa światła najbliższa | SINGLE_VALUE |
| Moc ekwiwalentna                       | Nie          |
| Długość                                | 33,00 mm     |
| Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)    | 10,0 mm      |
| Szerokość (włączając okrągłe oprawy)   | 10,0 mm      |
| Współrzędne chromatyczności x          | 0.460        |
| Współrzędne chromatyczności y          | 0.411        |
| Odpowiedni kąt promieniowania          | SPHERE_360   |
| EPREL ID                               | 714442       |
| Numer modelu                           | AC35354      |

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Nie dotykaj lampy, jeśli jest stłuczona.
- Nie wolno używać, jeśli zewnętrzne źródło światła jest uszkodzone.
- Lampa przeznaczona do stosowania wyłącznie w oprawie zamkniętej.

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                          |                      | Nazwa dokumentu             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
|  | Deklaracje zgodności | CE Declaration HAL LOW VOLT |

| Pliki i dane fotometryczne                                                        |                      | Nazwa dokumentu   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
|  | Widmowy rozkład mocy | 349642_HAL_NV_UVS |

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość             |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 4008321990167 | Blister<br>1                                   | 140 mm x 120 mm x 14 mm                  | 10.00 g     | 0.24 dm <sup>3</sup> |
| 4008321990174 | Karton wysyłkowy<br>10                         | 164 mm x 130 mm x 148 mm                 | 201.10 g    | 3.16 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.