

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35

HALOSTAR STARLITE® 2000 | Niskonapięciowe żarówki halogenowe z trzonkiem kołkowym



Obszary zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie awaryjne
- Oświetlenie akcentujące
- Oświetlenie do czytania
- Oświetlenie ogrodów
- Sklepy
- Restauracje, hotele i inne prestiżowe zastosowania
- Biura, budynki publiczne
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Zalety produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Niezwykle małe wymiary, umożliwiające tworzenie nowych opraw o rewolucyjnym wzornictwie
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Osiowy żarnik zapewniający optymalne oświetlenie kierunkowe
- Specjalne uchwyty zabezpieczone antykorozyjnie
- Filtr UV
- Nie zawiera rtęci

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- 100% ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw R_a : 100



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	75 W
Moc użyteczna	75.00 W
Napięcie znamionowe	12 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1450 lm
Skuteczność świetlna	19 lm/W
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Temperatura barwowa	3000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Barwa światła	1030
Ochrona UV	Tak



349642_HAL_NV_UVS

Dane świetlne

Czas startu	0 s
-------------	-----

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	44.00 mm
Odległość a / LCL	30,0 mm
Średnica	12,0 mm
Masa produktu	2,3 g

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GY6.35
Nie zawiera rtęci	Tak

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
Dozwolona pozycja pracy	Dowolny

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G
Zużycie energii	75.00 kWh/1000h

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	HSGST/C/UB-75-12-GY6.35-12/30
Oznaczenie produktu	64450 S

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	OTHER
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	NMLS
Typ trzonka	GY6.35
Połączone źródło światła (CLS)	Nie
Źródło światła "Tunable White"	Nie
Druga bańka	Nie
Źródła światła o wysokiej luminancji	Nie
Oslona przeciwoślnieniowa	Nie
Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE
Moc ekwiwalentna	Nie
Długość	44,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	12.0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	12.0 mm
Współrzędne chromatyczności x	0.437
Współrzędne chromatyczności y	0.404
Odpowiedni kąt promieniowania	SPHERE_360
EPREL ID	714473
Numer modelu	AC35324

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Nie dotykaj lampy, jeśli jest stłuczona.
- Nie wolno używać, jeśli zewnętrzne źródło światła jest uszkodzone.
- Lampa przeznaczona do stosowania wyłącznie w oprawie zamkniętej.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	CE Declaration HAL LOW VOLT

Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Widmowy rozkład mocy	349642_HAL_NV_UVS

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075094291	Składane pudełko 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	4.30 g	0.04 dm³
4058075094307	Karton wysyłkowy 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	213.00 g	1.86 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.