

## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HALOSTAR 24 V 50 W 24 V GY6.35

HALOSTAR® 24 V | Niskonapięciowe (24 V) żarówki halogenowe



### Obszary zastosowań

- Oświetlenie kuchni
- Oświetlenie luster
- Oświetlenie do czytania
- Oświetlenie awaryjne
- Sklepy
- Restauracje, hotele i inne prestiżowe zastosowania
- Biura, budynki publiczne

### Zalety produktu

- Wtyki trzonka wykonane z hartowanej stali, co zabezpiecza je przed korozją
- Osiowy żarnik zapewnia optymalne oświetlenie kierunkowe
- Wysoki poziom iluminacji
- Nie zawiera rtęci
- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Niezwykle małe wymiary, umożliwiające tworzenie nowych opraw o rewolucyjnym wzornictwie
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Filtr UV

### Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- 100% ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw  $R_a$ : 100
- Trzonek: G4, GY6.35

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Moc nominalna       | 50 W    |
| Moc użyteczna       | 50.00 W |
| Napięcie znamionowe | 24 V    |
| Współczynnik mocy λ | 1,00    |

Dane fotometryczne

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Strumień świetlny                 | 900 lm     |
| Skuteczność świetlna              | 18 lm/W    |
| Wsp. zachowania str. świetlnego   | 0.80       |
| Barwa światła (oznaczenie)        | Warm White |
| Temperatura barwowa               | 3000 K     |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | 100        |
| Barwa światła                     | 1030       |
| Ochrona UV                        | Tak        |



349642\_HAL\_NV\_UVS

Dane świetlne

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Czas startu (60 %) | 0.00 s |
| Czas startu        | 0.0 s  |

WYMIARY I WAGA

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Długość całkowita   | 44.00 mm |
| Odległość a / LCL   | 30,0 mm  |
| Średnica            | 12 mm    |
| Maksymalna średnica | 12 mm    |
| Masa produktu       | 2,23 g   |

## Trwałość

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Liczba cykli włączeniowych | 50000 |
|----------------------------|-------|

## INFORMACJE DODATKOWE

|                                   |                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | GY6.35                                                                      |
| Zawartość rtęci                   | 0.0 mg                                                                      |
| Nie zawiera rtęci                 | Tak                                                                         |
| Uwaga dotycząca produktu          | Wymagany szybko działający miniaturowy bezpiecznik zgodny z normą EN60432-3 |

## WŁAŚCIWOŚCI

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Ściemnialna             | Tak     |
| Dozwolona pozycja pracy | Dowolny |

## CERTYFIKATY I NORMY

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Klasa efektywności energetycznej | C               |
| Zużycie energii                  | 54.00 kWh/1000h |

## Dane kraju

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Międzynarodowy system kodowania | HS GT/C/UB-50-24-GY6.35-12/30 |
| Oznaczenie produktu             | 64445 U AX                    |

## Dane rozporządzenia UE 2019/2015

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Typ trzonka                          | GY6.35   |
| Długość                              | 44,00 mm |
| Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)  | 12 mm    |
| Szerokość (włączając okrągłe oprawy) | 12 mm    |

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Nie dotykaj lampy, jeśli jest stłuczona.
- Nie wolno używać, jeśli zewnętrzne źródło światła jest uszkodzone.
- Lampa przeznaczona do stosowania wyłącznie w oprawie zamkniętej.

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| Pliki i dane fotometryczne                                                          |                      | Nazwa dokumentu   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
|  | Widmowy rozkład mocy | 349642_HAL_NV_UVS |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość             |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 4058075177864 | Składane pudełko<br>1                          | 25 mm x 23 mm x 70 mm                    | 4.00 g      | 0.04 dm <sup>3</sup> |
| 4058075177871 | Karton wysyłkowy<br>40                         | 144 mm x 107 mm x 121 mm                 | 210.00 g    | 1.86 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.