

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HALOSTAR 24 V 20 W 24 V G4

HALOSTAR® 24 V | Niskonapięciowe (24 V) żarówki halogenowe



Obszary zastosowań

- Oświetlenie kuchni
- Oświetlenie luster
- Oświetlenie do czytania
- Oświetlenie awaryjne
- Sklepy
- Restauracje, hotele i inne prestiżowe zastosowania
- Biura, budynki publiczne

Zalety produktu

- Wtyki trzonka wykonane z hartowanej stali, co zabezpiecza je przed korozją
- Osiowy żarnik zapewnia optymalne oświetlenie kierunkowe
- Wysoki poziom iluminacji
- Nie zawiera rtęci
- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Niezwykle małe wymiary, umożliwiające tworzenie nowych opraw o rewolucyjnym wzornictwie
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Filtr UV

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- 100% ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw R_a : 100
- Trzonek: G4, GY6.35




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	20 W
Moc użyteczna	20.00 W
Napięcie znamionowe	24 V
Współczynnik mocy λ	1,00

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	320 lm
Skuteczność świetlna	16 lm/W
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.80
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Temperatura barwowa	2900 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Barwa światła	1029
Ochrona UV	Tak



349642_HAL_NV_UVS

Dane świetlne

Czas startu (60 %)	0.00 s
Czas startu	0.0 s

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	33.00 mm
Odległość a / LCL	22,0 mm
Średnica	10,00 mm
Maksymalna średnica	10 mm
Masa produktu	1,08 g

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	25000
----------------------------	-------

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G4
Zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Wymagany szybko działający miniaturowy bezpiecznik zgodny z normą EN60432-3

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
Dozwolona pozycja pracy	Dowolny

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	C
Zużycie energii	21.20 kWh/1000h

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	HSG/C/UB-20-24-G4-10/22
Oznaczenie produktu	64435 U

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Typ trzonka	G4
Długość	33,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	10.00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	10.00 mm

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Nie dotykaj lampy, jeśli jest stłuczona.
- Nie wolno używać, jeśli zewnętrzne źródło światła jest uszkodzone.
- Lampa przeznaczona do stosowania wyłącznie w oprawie zamkniętej.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Widmowy rozkład mocy	349642_HAL_NV_UVS

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075177901	Składane pudełko 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	3.00 g	0.04 dm ³
4058075177918	Karton wysyłkowy 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	164.00 g	1.86 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.