

## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DSST CL B 9 W/2700 K 220...240 V E14

OSRAM DULUX® SUPERSTAR CLASSIC B | Zintegrowane świetlówki kompaktowe w kształcie świeczki



### Obszary zastosowań

- Atrakcyjny kształt świetlówki, możliwość stosowania również w otwartych oprawach
- Oświetlenie ogólne
- Zastosowania domowe i profesjonalne wymagające wysokiej jakości
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w zamkniętych i wentylowanych oprawach

### Zalety produktu

- Atrakcyjny wygląd lamp
- Idealne do zastosowania dekoracyjnego oraz do eksploatacji bez oprawy
- Łatwy montaż zamiast zwykłych żarówek
- Idealne zwłaszcza do małych opraw designerskich
- Szybki zwrot inwestycji
- Zużycie energii mniejsze o nawet 80 % w porównaniu ze zwykłymi żarówkami
- 3-letnia gwarancja

### Cechy produktu

- Warm Comfort Light – energooszczędne światło podobne do światła żarówki
- Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw  $R_a$ :  $\geq 80$ ; stała chromatyczność



- Matowa barńka zewnętrzna
- Średnia trwałość: 10 000 h

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Moc nominalna            | 9 W         |
| Moc użyteczna            | 9.00 W      |
| Napięcie znamionowe      | 220...240 V |
| Ekwiwalentna moc żarówki | 40 W        |
| Prąd znamionowy          | 90 mA       |
| Częstotliwość pracy      | 50...60 Hz  |
| Częstotliwość sieciowa   | 50...60 Hz  |
| Współczynnik mocy λ      | ≥ 0,55      |

Dane fotometryczne

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Strumień świetlny                 | 430 lm |
| Wsp. zachowania str. świetlnego   | 0.65   |
| Temperatura barwowa               | 2700 K |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | ≥80    |
| Barwa światła                     | 827    |

Dane świetlne

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Czas startu (60 %) | ≤ 100.00 s |
| Czas startu        | < 1.5 s    |

WYMIARY I WAGA

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Długość całkowita   | 110.00 mm |
| Średnica            | 42,00 mm  |
| Maksymalna średnica | 42 mm     |
| Masa produktu       | 43,00 g   |

Trwałość

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Liczba cykli włączeniowych      | 30000 |
| Str. świetlny pod koniec okresu | 0.65  |

INFORMACJE DODATKOWE

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | E14    |
| Zawartość rtęci                   | 1.2 mg |
| Nie zawiera rtęci                 | Nie    |

## WŁAŚCIWOŚCI

|             |     |
|-------------|-----|
| Ściemnialna | Nie |
|-------------|-----|

## CERTYFIKATY I NORMY

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Klasa efektywności energetycznej | A              |
| Zużycie energii                  | 9.00 kWh/1000h |

## Dane kraju

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Oznaczenie produktu | DSST CL B 9W/82 |
|---------------------|-----------------|

## Dane rozporządzenia UE 2019/2015

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Typ trzonka                          | E14       |
| Długość                              | 110,00 mm |
| Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)  | 42.00 mm  |
| Szerokość (włączając okrągłe oprawy) | 42.00 mm  |

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- W przypadku zbitcia lampy: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)
- Nieprzystosowane do eksploatacji z zewnętrznymi ściemniaczami lub łącznikami elektronicznymi.

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość             |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 4008321844675 | Składane pudełko<br>1                          | 50 mm x 50 mm x 125 mm                   | 69.00 g     | 0.31 dm <sup>3</sup> |
| 4008321844682 | Karton wysyłkowy<br>10                         | 263 mm x 113 mm x 140 mm                 | 753.00 g    | 4.16 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Odnosiniki / linki

- Gwarancja, patrz [www.ledvance.pl/gwarancja](http://www.ledvance.pl/gwarancja)

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.