

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DSST CL P 9 W/827 E14

OSRAM DULUX® SUPERSTAR CLASSIC P | Zintegrowane świetlówki kompaktowe w kształcie małej kuli



Obszary zastosowań

- Atrakcyjny kształt świetlówki, możliwość stosowania również w otwartych oprawach
- Oświetlenie ogólne
- Zastosowania domowe i profesjonalne wymagające wysokiej jakości
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w zamkniętych i wentylowanych oprawach

Zalety produktu

- Jedne z najmniejszych lamp energooszczędnych
- Atrakcyjny wygląd lamp
- Idealne do zastosowania dekoracyjnego oraz do eksploatacji bez oprawy
- Wyjątkowo małe wymiary
- Idealne zwłaszcza do małych opraw designerskich
- Łatwy montaż zamiast zwykłych żarówek
- Zużycie energii mniejsze o nawet 80 % w porównaniu ze zwykłymi żarówkami
- 3-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Warm Comfort Light – energooszczędne światło podobne do światła żarówki
- Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw $R_a \geq 80$; stała chromatyczność



- Matowa bańka zewnętrzna
- Średnia trwałość: 10 000 h

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	9 W
Moc użyteczna	9.00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Ekwiwalentna moc żarówki	40 W
Prąd znamionowy	90 mA
Częstotliwość pracy	50...60 Hz
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	430 lm
Temperatura barwowa	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła	827

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	100.00 mm
Średnica	56,00 mm
Masa produktu	43,00 g

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Zawartość rtęci	2.5 mg
Nie zawiera rtęci	Nie

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii	9.00 kWh/1000h

Dane kraju

Oznaczenie produktu	DSST CL P 9W/82
---------------------	-----------------

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Typ trzonka	E14
Długość	100,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	56.00 mm

Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	56.00 mm
--------------------------------------	----------

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- W przypadku zbitcia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp
- Nieprzystosowane do eksploatacji z zewnętrznymi ściemniaczami lub łącznikami elektronicznymi.

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321844743	Składane pudełko 1	64 mm x 64 mm x 107 mm	69.00 g	0.44 dm ³
4008321844750	Karton wysyłkowy 10	333 mm x 138 mm x 122 mm	823.00 g	5.61 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

- Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.