

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DST STICK 20 W/827 E27

OSRAM DULUXSTAR® STICK | Zintegrowane świetlówki kompaktowe o podłużnym kształcie



Obszary zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Zastosowania domowe
- Tam, gdzie potrzebne są wydajne lampy kompaktowe
- Tam, gdzie potrzebne są zimne barwy światła
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w zamkniętych i wentylowanych oprawach

Zalety produktu

- Szybki zwrot inwestycji
- Zużycie energii mniejsze o nawet 80 % w porównaniu ze zwykłymi żarówkami

Cechy produktu

- Dostępne w 2 barwach światła: 827 i 865
- Dostępne również w aktywującej barwie światła LUMILUX® Cool Daylight
- Średnia trwałość: do 8 000 godzin



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	20 W
Moc użyteczna	20.00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Ekwiwalentna moc żarówki	87 W
Prąd znamionowy	200 mA
Częstotliwość pracy	50...60 Hz
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Współczynnik mocy λ	≥ 0,55

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1200 lm
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.70
Temperatura barwowa	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła	827

Dane świetlne

Czas startu (60 %)	< 40.00 s
Czas startu	≤ 0.3 s

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	161.00 mm
Średnica	49,00 mm
Maksymalna średnica	49 mm
Masa produktu	80,00 g

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	≥10000
Str. świetlny pod koniec okresu	0.70

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Zawartość rtęci	2.0 mg
Nie zawiera rtęci	Nie

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
-------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii	20.00 kWh/1000h

Dane kraju

Oznaczenie produktu	DSTAR 20W/827 2
---------------------	-----------------

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Typ trzonka	E27
Długość	161,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	49.00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	49.00 mm

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- W przypadku zbiccia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp
- Nieprzystosowane do eksploatacji z zewnętrznymi ściemniaczami lub łącznikami elektronicznymi.

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075012622	Składane pudełko 1	52 mm x 52 mm x 164 mm	96.00 g	0.44 dm ³
4058075012639	Karton wysyłkowy 20	268 mm x 216 mm x 179 mm	2109.00 g	10.36 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.