

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DST STICK 11 W/827 220...240 V E27

OSRAM DULUXSTAR® STICK | Zintegrowane świetlówki kompaktowe o podłużnym kształcie



Obszary zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Zastosowania domowe
- Tam, gdzie potrzebne są wydajne lampy kompaktowe
- Tam, gdzie potrzebne są zimne barwy światła
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w zamkniętych i wentylowanych oprawach

Zalety produktu

- Szybki zwrot inwestycji
- Zużycie energii mniejsze o nawet 80 % w porównaniu ze zwykłymi żarówkami

Cechy produktu

- Dostępne w 2 barwach światła: 827 i 865
- Dostępne również w aktywującej barwie światła LUMILUX® Cool Daylight
- Średnia trwałość: do 8 000 godzin



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	11 W
Moc użyteczna	11.00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Ekwiwalentna moc żarówki	51 W
Prąd znamionowy	110 mA
Częstotliwość pracy	50...60 Hz
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Współczynnik mocy λ	≥ 0,55

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	600 lm
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.70
Temperatura barwowa	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła	827

Dane świetlne

Czas startu (60 %)	< 40.00 s
Czas startu	≤ 0.3 s

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	124.00 mm
Średnica	41,00 mm
Maksymalna średnica	41 mm
Masa produktu	55,00 g

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	≥10000
Str. świetlny pod koniec okresu	0.70

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Zawartość rtęci	2.0 mg
Nie zawiera rtęci	Nie

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
-------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii	11.00 kWh/1000h

Dane kraju

Oznaczenie produktu	DSTAR 11W/827 2
---------------------	-----------------

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Typ trzonka	E27
Długość	124,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	41.00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	41.00 mm

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- W przypadku zbitcia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp
- Nieprzystosowane do eksploatacji z zewnętrznymi ściemniaczami lub łącznikami elektronicznymi.

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4052899927438	Składane pudełko 1	45 mm x 45 mm x 121 mm	102.00 g	0.25 dm ³
4058075076631	Paczka 10	215 mm x 86 mm x 129 mm	702.00 g	2.39 dm ³
4052899449497	Karton wysyłkowy 10	226 mm x 95 mm x 146 mm	791.00 g	3.13 dm ³
4058075076648	Karton wysyłkowy 10	226 mm x 95 mm x 146 mm	793.00 g	3.13 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.