

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DST STICK 11 W/2700 K 220...240 V B22d

OSRAM DULUXSTAR® STICK | Zintegrowane świetlówki kompaktowe o podłużnym kształcie



Obszary zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Zastosowania domowe
- Tam, gdzie potrzebne są wydajne lampy kompaktowe
- Tam, gdzie potrzebne są zimne barwy światła
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w zamkniętych i wentylowanych oprawach

Zalety produktu

- Szybki zwrot inwestycji
- Zużycie energii mniejsze o nawet 80 % w porównaniu ze zwykłymi żarówkami

Cechy produktu

- Dostępne w 2 barwach światła: 827 i 865
- Dostępne również w aktywującej barwie światła LUMILUX® Cool Daylight
- Średnia trwałość: do 8 000 godzin



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	11 W
Moc użyteczna	11.00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Prąd znamionowy	110 mA
Częstotliwość pracy	50...60 Hz
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Współczynnik mocy λ	≥ 0,55

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	600 lm
Temperatura barwowa	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła	827

Dane świetlne

Czas startu	≤ 0.3 s
-------------	---------

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	122.00 mm
Średnica	41,00 mm
Maksymalna średnica	41 mm
Masa produktu	59,00 g

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	≥10000
----------------------------	--------

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	B22d
Zawartość rtęci	2.0 mg
Nie zawiera rtęci	Nie

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
-------------	-----

Dane kraju

Oznaczenie produktu	DSTAR 11W/827 2
---------------------	-----------------

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Typ trzonka	B22d
Długość	122,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	41.00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	41.00 mm

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- W przypadku zbitcia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp
- Nieprzystosowane do eksploatacji z zewnętrznymi ściemniaczami lub łącznikami elektronicznymi.

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4052899927414	Składane pudełko 1	45 mm x 45 mm x 121 mm	102.00 g	0.25 dm ³
4058075076617	Paczka 10	215 mm x 86 mm x 129 mm	742.00 g	2.39 dm ³
4052899449473	Karton wysyłkowy 10	226 mm x 95 mm x 146 mm	831.00 g	3.13 dm ³
4058075021686	Karton wysyłkowy 50	225 mm x 225 mm x 279 mm	3977.00 g	14.12 dm ³
4058075076624	Karton wysyłkowy 10	226 mm x 95 mm x 146 mm	833.00 g	3.13 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.