

## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DULUX D 26W-840 G24D-3 10X1 RU OSRAM

OSRAM DULUX® D | Światłówki jednotrzonkowe (CFLni), 2 rurki, trzonek 2-pinowy, do stateczników magnetycznych



### Obszary zastosowań

- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotele, restauracje
- Przemysł

### Zalety produktu

- Ułatwiona konserwacja

### Cechy produktu

- Dobry wskaźnik oddawania barw
- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U
- Jednotrzonkowa, trzonek 2-kołkowy wtykowy G24d



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Moc nominalna       | 26 W    |
| Moc użyteczna       | 26.90 W |
| Napięcie znamionowe | 105 V   |
| Prąd znamionowy     | 0,33 A  |

Dane fotometryczne

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Strumień świetlny                 | 1750 lm |
| Skuteczność świetlna              | 67 lm/W |
| Temperatura barwowa               | 4000 K  |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | ≥80     |
| Barwa światła                     | 840     |
| Wsp. zachow. str. świetlnego po   | 0.75    |

WYMIARY I WAGA

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Długość całkowita | 172.00 mm |
| Średnica          | 12,00 mm  |
| Masa produktu     | 43,00 g   |

Trwałość

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Współczynnik trwałości po 2 000 | 0.99 |
| Współczynnik trwałości po 4 000 | 0.99 |
| Współczynnik trwałości po 6 000 | 0.95 |
| Współczynnik trwałości po 8 000 | 0.81 |

INFORMACJE DODATKOWE

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | G24d-3 |
| Zawartość rtęci                   | 1.6 mg |

WŁAŚCIWOŚCI

|             |     |
|-------------|-----|
| Ściemnialna | Nie |
|-------------|-----|

CERTYFIKATY I NORMY

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Klasa efektywności energetycznej | G               |
| Zużycie energii                  | 27.00 kWh/1000h |

## Dane kraju

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Oznaczenie produktu | DULUX D 26W/840 |
|---------------------|-----------------|

## Dane rozporządzenia UE 2019/2015

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Typ trzonka                            | G24d-3       |
| Temperatura barwowa światła najbliższa | SINGLE_VALUE |
| Długość                                | 172,00 mm    |
| Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)    | 12.00 mm     |
| Szerokość (włączając okrągłe oprawy)   | 12.00 mm     |
| EPREL ID                               | 546437       |
| Numer modelu                           | AC34212      |

## Wyposażenie / Akcesoria

– Przeznaczone do eksploatacji z konwencjonalnymi układami zasilającymi

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

– W przypadku zbitcia lampy: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość             |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 4099854123047 | Składane pudełko<br>1                          | 36 mm x 36 mm x 179 mm                   | 53.00 g     | 0.23 dm <sup>3</sup> |
| 4099854123054 | Karton wysyłkowy<br>10                         | 187 mm x 81 mm x 196 mm                  | 605.00 g    | 2.97 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.