

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HQI-T 2000 W/N/SN SUPER

POWERSTAR HQI®-T 1000...2000 W | Lampy metalohalogenkowe do zamkniętych opraw oświetleniowych



Obszary zastosowań

- Zakłady przemysłowe i warsztaty
- Hale sportowe i hale wielofunkcyjne
- Instalacje przemysłowe
- Porty lotnicze
- Doki i porty
- Stacje rozrządowe, terminale kontenerowe
- Zatwierdzone tylko do eksploatacji w zamkniętych oprawach
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Zalety produktu

- Wysoka skuteczność świetlna
- Trzonek gwintowy E40 zapewniający łatwą obsługę
- Wartości UV znacznie poniżej maksymalnych dozwolonych progów zgodnych PN-EN 61167 dzięki filtrowi UV

Cechy produktu

- Technologia kwarcowa POWERSTAR®
- Barwy światła: neutral white (chłodnobiała) (N), daylight (dzienna) (D)



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	2000 W
Napięcie znamionowe	220 V
Napięcie zapłonu	0.75/1.3 kVp ¹⁾
Tryb pracy	Konwencjonalny układ zasilający (KUZ) i zapłonnik
Prąd znamionowy	9900 mA
Kondensator PFC przy 50 Hz	37 µF

1) Minimum / Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	240000 lm
Skuteczność świetlna	118 lm/W
Temperatura barwowa	4550 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	63
Barwa światła	645
Ochrona UV	Tak

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	430.00 mm
Długość	430,00 mm
Odległość a / LCL	265,0 mm
Średnica	106,00 mm
Masa produktu	580,00 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej	500 °C
Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga)	250 °C

Trwałość

Trwałość B50	5500 h
--------------	--------

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E40
Zawartość rtęci	175.0 mg
Kształt / wersja	Przezroczysta

Uwaga dotycząca produktu	Nie do zastosowania w oświetleniu ogólnym / Start lampy następuje przy napięciu zapłonu wynoszącym 0,9...1,3 kVs; lampy nie mogą pracować z zapłonnikami o napięciu 4...5 kV
--------------------------	--

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Dozwolona pozycja pracy	p60
Niezbędna zamknięta oprawa ośw.	Tak
Ponowny gorący zapłon	Nie

CERTYFIKATY I NORMY

Zużycie energii	2233.00 kWh/1000h
-----------------	-------------------

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	MT/UB-2000/642-E/S/SL-E40-106/430/H
Oznaczenie produktu	HQI-T 2000W/N/S

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4082707-EN-00 - HQI 1000W-2000W
	Certyfikaty	EAC RU C-DE.AYA46.B.16087_20 13.10.2020-12.10.2025 Rostest-Moskva - MH single capped
	Certyfikaty	EAC N RU D-DE.MU62.B.00932_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - MH

	Pliki i dane fotometryczne	Nazwa dokumentu
	Widmowy rozkład mocy	502829_HQI_T_2000W_N_SUPER

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321979087	Tuba kartonowa 1	465 mm x 130 mm x 130 mm	775.00 g	7.86 dm ³
4008321979094	Karton wysyłkowy 4	275 mm x 270 mm x 525 mm	3724.00 g	38.98 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.