

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HQI-BT 400 W/D

POWERSTAR HQI®-T | Lampy metalohalogenkowe, technologia kwarcowa do zamkniętych opraw oświetleniowych



Obszary zastosowań

- Zakłady przemysłowe i warsztaty
- Hale sportowe i hale wielofunkcyjne
- Instalacje przemysłowe
- Doki i porty
- Stacje rozrządowe, terminale kontenerowe
- Budynki, pomniki, mosty
- Zatwierdzone tylko do eksploatacji w zamkniętych oprawach
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Zalety produktu

- Trzonek gwintowy E40 zapewniający łatwą obsługę
- Wartości UV znacznie poniżej maksymalnych dozwolonych progów zgodnych PN-EN 61167 dzięki filtrowi UV

Cechy produktu

- Technologia kwarcowa POWERSTAR®
- Barwy światła: neutral white (chłodnobiała) (N), daylight (dzienna) (D)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	400 W
Moc użyteczna	420.00 W

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	33354 lm
Skuteczność świetlna	83 lm/W
Temperatura barwowa	5700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Barwa światła	857

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	285.00 mm
Średnica	62 mm
Masa produktu	216,00 g

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E40
Zawartość rtęci	59.0 mg
Kształt / wersja	Przezroczysta

WŁAŚCIWOŚCI

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Niezbędna zamknięta oprawa ośw.	Tak

Dane kraju

Oznaczenie produktu	HQI-BT 400W/D P
---------------------	-----------------

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Typ trzonka	E40
Długość	285,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	62 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	62 mm

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Przed instalacją należy odłączyć zasilanie.
- Nie wolno używać, jeśli zewnętrzne źródło światła jest uszkodzone.
- Lampa przeznaczona do stosowania wyłącznie w oprawie zamkniętej.

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321628688	Oslona kartonowa 1	63 mm x 63 mm x 325 mm	254.00 g	1.29 dm ³
4008321628695	Karton wysyłkowy 12	314 mm x 246 mm x 359 mm	3573.00 g	27.73 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.