

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU NAV-T 1000 W E40

VIALOX® NAV®-T | Wysokoprężne lampy sodowe do otwartych i zamkniętych opraw oświetleniowych



Obszary zastosowań

- Ulice
- Oświetlenie zewnętrzne
- Instalacje przemysłowe
- Przeznaczony do eksploatacji w oprawach zamkniętych i otwartych
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Zalety produktu

- Wysoka skuteczność świetlna

Cechy produktu

- Trwałość: 3 lata (przy ok. 11 godzinach/dziennie)



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	1000 W
Napięcie znamionowe	110 V
Napięcie zapłonu	3.6/5.0 kVp ¹⁾
Tryb pracy	Konwencjonalny układ zasilający (KUZ) i zapłonnik
Prąd znamionowy	10700 mA
Kondensator PFC przy 50 Hz	100 µF

1) Minimum / Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	130000 lm
Skuteczność świetlna	135 lm/W
Temperatura barwowa	2000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≤25
Barwa światła	220
Wsp. zachow. str. świetlnego po	0.78
Ochrona UV	Nie

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	352.00 mm
Długość	352,00 mm
Odległość a / LCL	240,0 mm
Średnica	66,00 mm
Masa produktu	304,8 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej	400 °C
Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga)	250 °C

Trwałość

Współczynnik trwałości po 2 000	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000	0.98
Współczynnik trwałości po 6 000	0.95
Współczynnik trwałości po 8 000	0.92

Współczynnik trwałości po 12 000	0.87
Współczynnik trwałości po 16 000	0.74
Współczynnik trwałości po 20 000 [PICOS]	0.50
Trwałość B10	11000 h
Trwałość B5	8000 h
Trwałość B50	20000 h

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E40
Zawartość rtęci	39.1 mg
Kształt / wersja	Przezroczysta
Uwaga dotycząca produktu	Nie do zastosowania w oświetleniu ogólnym

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Niezbędna zamknięta oprawa ośw.	Nie

CERTYFIKATY I NORMY

Zużycie energii	1003.00 kWh/1000h
-----------------	-------------------

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	ST-1000-H/E/SL-E40-66/360
Oznaczenie produktu	NAV-T 1000W E40

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Przed instalacją należy odłączyć zasilanie.
- Nie wolno używać, jeśli zewnętrzne źródło światła jest uszkodzone.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4082706-EN-00 - HPS 1000W
	Certyfikaty	EAC RU C-DE.AYA46.B.85891 29.06.2018-28.06.2023 ROSTEST-Moskva - HPS

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Certyfikaty	EAC N RU D-DE.MU62.B.00936_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - HPS

Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Widmowy rozkład mocy	384084_NAV_SUPER_4Y

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300251417	Oslona kartonowa 1	69 mm x 69 mm x 380 mm	327.80 g	1.81 dm ³
4050300615288	Karton wysyłkowy 12	350 mm x 280 mm x 400 mm	4354.60 g	39.20 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.