

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU NAV-T 250 W E40

VIALOX® NAV®-T | Wysokoprężne lampy sodowe do otwartych i zamkniętych opraw oświetleniowych



Obszary zastosowań

- Ulice
- Oświetlenie zewnętrzne
- Instalacje przemysłowe
- Przeznaczony do eksploatacji w oprawach zamkniętych i otwartych
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Zalety produktu

- Wysoka skuteczność świetlna

Cechy produktu

- Trwałość: 3 lata (przy ok. 11 godzinach/dziennie)



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	250 W
Napięcie znamionowe	100 V
Napięcie zapłonu	3.3/5.0 kVp ¹⁾
Prąd znamionowy	3 A

1) Minimum / Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	28000 lm
Skuteczność świetlna	112 lm/W
Temperatura barwowa	2000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≤25
Barwa światła	220
Wsp. zachow. str. świetlnego po	0.89
Znamionowa sk.świetlna (warunki	112 lm/W
Ochrona UV	Nie

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	257.00 mm
Długość	257,00 mm
Odległość a / LCL	158,0 mm
Średnica	47 mm
Masa produktu	161,3 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej	400 °C
Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga)	250 °C

Trwałość

Współczynnik trwałości po 2 000	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000	0.98
Współczynnik trwałości po 6 000	0.97
Współczynnik trwałości po 8 000	0.96
Współczynnik trwałości po 12 000	0.95

Współczynnik trwałości po 16 000	0.90
Trwałość B10	16000 h
Trwałość B5	12000 h
Trwałość B50	28000 h
Tryb pracy LLMF/LSF	50 Hz

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E40
Zawartość rtęci	21.0 mg
Nie zawiera rtęci	Nie
Kształt / wersja	Przezroczysta
Uwaga dotycząca produktu	Stopniowo wycofywane w UE ze względu na niezgodność produktu związanego z energią (ang.ErP) z dyrektywą 245/2009

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak ¹⁾
Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Niezbędna zamknięta oprawa ośw.	Nie

¹⁾ W kombinacji z POWERTRONIC PTo

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	A+
Zużycie energii	275.00 kWh/1000h

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	ST-250-H/E/SL-E40-47/257
Oznaczenie produktu	NAV-T 250W E40

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Przed instalacją należy odłączyć zasilanie.
- Nie wolno używać, jeśli zewnętrzne źródło światła jest uszkodzone.

MATERIAŁY DO POBRANIA

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075036642	Oslona kartonowa 1	51 mm x 51 mm x 288 mm	188.30 g	0.75 dm ³
4058075036659	Karton wysylkowy 12	214 mm x 163 mm x 300 mm	2439.00 g	10.46 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.