

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HQL 80 W E27

HQL® | Lampy rtęciowe wysokoprężne do otwartych i zamkniętych opraw oświetleniowych



Obszary zastosowań

- Zakłady przemysłowe i warsztaty
- Instalacje przemysłowe
- Ulice
- Parkingi, place
- Strefy dla pieszych, parki publiczne
- Parki i ogrody
- Przeznaczony do eksploatacji w oprawach zamkniętych i otwartych
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	80 W
Moc użyteczna	80.00 W
Napięcie znamionowe	115 V
Napięcie zapłonu	0.198 kVp
Tryb pracy	Konwencjonalny układ zasilający (KUZ) bez zapłonika
Prąd znamionowy	0,8 A
Kondensator PFC przy 50 Hz	8 µF

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	3800 lm
Skuteczność świetlna	48 lm/W
Temperatura barwowa	4100 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	50
Barwa światła	541
Wsp. zachow. str. świetlnego po	0.65
Znamionowa sk.świetlna (warunki	48 lm/W
Ochrona UV	Nie



384080_HQL

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	155.00 mm
Średnica	71 mm
Masa produktu	56,00 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej	310 °C
---	--------

Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga)	210 °C
---------------------------------------	--------

Trwałość

Współczynnik trwałości po 2 000	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000	0.97
Współczynnik trwałości po 6 000	0.95
Współczynnik trwałości po 8 000	0.90
Współczynnik trwałości po 12 000	0.75
Współczynnik trwałości po 16 000	0.68
Współczynnik trwałości po 20 000 [PICOS]	0.60
Trwałość B10	8000 h
Trwałość B5	6000 h
Trwałość B50	24000 h
Tryb pracy LLMF/LSF	50 Hz

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Zawartość rtęci	14.6 mg
Nie zawiera rtęci	Nie
Kształt / wersja	Powlekany
Uwaga dotycząca produktu	Od kwietnia 2015 r. niezgodne z dyrektywą 245/2009 (ang. ErP)

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Niezbędna zamknięta oprawa ośw.	Nie

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	B
Zużycie energii	88.00 kWh/1000h

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	QE/R-80-H/E/S-E27-71/155
Oznaczenie produktu	HQL 80W E27

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Typ trzonka	E27
Długość	155,00 mm

Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	71 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	71 mm

MATERIAŁY DO POBRANIA

Pliki i dane fotometryczne	Nazwa dokumentu
 Widmowy rozkład mocy	384080_HQL

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300012360	Tuba kartonowa 1	165 mm x 75 mm x 75 mm	71.00 g	0.93 dm³
4050300213200	Karton wysyłkowy 40	424 mm x 355 mm x 356 mm	3742.57 g	53.59 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.