

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HQL 400 W E40

HQL® | Lampy rtęciowe wysokoprężne do otwartych i zamkniętych opraw oświetleniowych



Obszary zastosowań

- Zakłady przemysłowe i warsztaty
- Instalacje przemysłowe
- Ulice
- Parkingi, place
- Strefy dla pieszych, parki publiczne
- Parki i ogrody
- Przeznaczony do eksploatacji w oprawach zamkniętych i otwartych
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	400 W
Moc użyteczna	400.00 W
Napięcie znamionowe	135 V
Napięcie zapłonu	0.198 kVp
Tryb pracy	Konwencjonalny układ zasilający (KUZ) bez zapłonika
Prąd znamionowy	3250 mA
Kondensator PFC przy 50 Hz	25 µF

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	22000 lm
Skuteczność świetlna	55 lm/W
Temperatura barwowa	3800 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	39
Barwa światła	338
Wsp. zachow. str. świetlnego po	0.70
Znamionowa sk.świetlna (warunki	55 lm/W
Ochrona UV	Nie



384080_HQL

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	285.00 mm
Średnica	122 mm
Masa produktu	242,00 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej	380 °C
---	--------

Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga)	250 °C
---------------------------------------	--------

Trwałość

Współczynnik trwałości po 2 000	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000	0.97
Współczynnik trwałości po 6 000	0.95
Współczynnik trwałości po 8 000	0.90
Współczynnik trwałości po 12 000	0.75
Współczynnik trwałości po 16 000	0.68
Współczynnik trwałości po 20 000 [PICOS]	0.60
Trwałość B10	8000 h
Trwałość B5	6000 h
Trwałość B50	24000 h
Tryb pracy LLMF/LSF	50 Hz

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E40
Zawartość rtęci	63.2 mg
Nie zawiera rtęci	Nie
Kształt / wersja	Powlekany
Uwaga dotycząca produktu	Od kwietnia 2015 r. niezgodne z dyrektywą 245/2009 (ang. ErP)

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Niezbędna zamknięta oprawa ośw.	Nie

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	B
Zużycie energii	440.00 kWh/1000h

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	QE/R-400-H/E/S-E40-122/285
Oznaczenie produktu	HQL 400W E40

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Typ trzonka	E40
Długość	285,00 mm

Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	122 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	122 mm

MATERIAŁY DO POBRANIA

Pliki i dane fotometryczne	Nazwa dokumentu
 Widmowy rozkład mocy	384080_HQL

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300015071	Tuba kartonowa 1	295 mm x 125 mm x 125 mm	298.00 g	4.61 dm³
4050300808512	Karton wysyłkowy 6	375 mm x 319 mm x 263 mm	2280.00 g	31.46 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.